One For All Smart Line WM2411 165,1 cm (65") Noir

Neuf

One For All Smart Line WM2411. Capacité de charge maximale: 100 kg, Taille minimale de l'écran: 81,3 cm (32"), Taille maximale de l’écran: 165,1 cm (65"), Compatibilité interface de montage (min): 100 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 400 x 400 mm. Distance du mur (min): 2,5 cm, Distance du mur (max): 2,5 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8716184064234
Réf. : WM2411
Capacité de charge maximale: 100 kg

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l’ADEME).

Réparabilité N.C.

L’indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C’est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l’appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage One For All**, dont la référence est **WM2411**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec One For All pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage	
Type de montage	Mur
Norme VESA	100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300
Compatibilité interface de montage (max)	400 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	100 x 100 mm
Taille maximale de l'écran	65"
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille minimale de l'écran	32"
Capacité de charge maximale	100 kg

Ergonomie	
Distance du mur (max)	2,5 cm
Distance du mur (min)	2,5 cm

Design	
Couleur du produit	Noir

Détails techniques	
Profondeur nette de palette	1,35 mm
Poids net de la palette	393 g

Poids et dimensions	
Poids	163 g
Hauteur	479 mm
Profondeur (max)	20,6 cm
Profondeur (min)	20,6 cm
Largeur	25 mm

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	1,35 kg
Hauteur du colis	480 mm
Profondeur du colis	215 mm
Largeur du colis	30 mm
Poids de tare de l'emballage	120 g

Données logistiques	

Poids du carton principal	700 kg
Produits par palette	42 pièces
Produits par couche de palette	7 pièces
Volume brut de la palette	1,29 dm^3
Couches par palette	6 pièces
GTIN du carton principal (EAN/UPC)	8716184064241
Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	8,8 kg
Poids net du carton principal	8,1 kg
Hauteur du casier principal (externe)	500 mm
Longueur du casier principal (externe)	230 mm
Largeur du casier principal (externe)	200 mm

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone