One For All Solid Line WM 4212 support pour téléviseur 109,2 cm (43") Noir

Neuf

One For All Solid Line WM 4212. Capacité de charge maximale: 40 kg, Taille minimale de l'écran: 48,3 cm (19"), Taille maximale de l’écran: 109,2 cm (43"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 200 x 200 mm. Distance du mur (min): 2 cm, Distance du mur (max): 2 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8716184071973
Réf. : WM4212
Capacité de charge maximale: 40 kg

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l’ADEME).

Réparabilité N.C.

L’indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C’est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l’appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage One For All**, dont la référence est **WM4212**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec One For All pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage	
Type de montage	Mur
Norme VESA	75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200
Compatibilité interface de montage (max)	200 x 200 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Taille maximale de l'écran	43"
Nombre d'affichages pris en charge	1
Taille minimale de l'écran	19"
Capacité de charge maximale	40 kg

Ergonomie	
Distance du mur (max)	2 cm
Distance du mur (min)	2 cm

Design	
Couleur du produit	Noir

Contenu de l'emballage	
Kit de montage	Oui

Poids et dimensions	
Poids	541 g
Hauteur	22 mm
Profondeur (max)	24,3 cm
Profondeur (min)	24,3 cm
Largeur	231 mm

Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	620 g
Hauteur du colis	77 mm
Profondeur du colis	330 mm
Largeur du colis	35 mm
Poids de tare de l'emballage	50 g

Données logistiques	
Poids du carton principal	270 kg
GTIN du carton principal (EAN/UPC)	8716184071973

Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	4 kg
Poids net du carton principal	3,73 kg
Hauteur du casier principal (externe)	100 mm
Longueur du casier principal (externe)	350 mm
Largeur du casier principal (externe)	230 mm

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone

Informations et contact
www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France