

Neomounts FPMA-W830 Support d'écran mural 10-27" - orientable

Neuf

Neomounts FPMA-W830 Support d'écran mural 10-27" - orientable.
Capacité de charge maximale: 12 kg, Taille minimale de l'écran: 25,4 cm (10"), Taille maximale de l'écran: 68,6 cm (27"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Angle d'inclinaison: 0 - 140°, Plage de l'angle d'oscillation: 0 - 180°, Distance du mur (min): 5 cm, Distance du mur (max): 37 cm. Couleur du produit: Argent

EAN : 8717371441258

Réf. : FPMA-W830

Capacité de charge maximale: 12 kg

Type de montage: Mur

Taille minimale de l'écran: 10"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Neomounts**, dont la référence est **FPMA-W830**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

| | |
|--|----------------------|
| Type de montage | Mur |
| Nombre d'affichages pris en charge | 1 |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Taille maximale de l'écran | 27" |
| Capacité de charge maximale | 12 kg |
| Taille minimale de l'écran | 10" |
| Norme VESA | 100 x 100,75 x 75 mm |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 12 kg |

Ergonomie

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Distance du mur (max) | 37 cm |
| Distance du mur (min) | 5 cm |
| Angle de pivotement | 180° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 140° |
| Rotation | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 180° |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Type | Mouvement complet |

Design

| | |
|---------------------------|-------------|
| Couleur du produit | Argent |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Compatibilité | LCD/LED/TFT |

Détails techniques

| | |
|--------------------------|-------|
| Poids net de l'emballage | 960 g |
| Pays d'origine | Chine |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Hauteur du colis | 233 mm |
| Profondeur du colis | 45 mm |
| Largeur du colis | 178 mm |
| Poids du paquet | 1 kg |

Données logistiques

| | |
|--|------------|
| Code du système harmonisé | 7616991099 |
| Produits par palette(EU) | 360 pièces |
| Produit par casier principal (externe) | 12 pièces |
| Poids brut du casier principal (externe) | 12,9 kg |
| Poids net du carton principal | 11,5 kg |
| Hauteur du casier principal (externe) | 250 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 330 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 375 mm |

Autres caractéristiques

| | |
|----------------------|------|
| Interface de montage | VESA |
|----------------------|------|

Poids et dimensions

| | |
|-------|-------|
| Poids | 880 g |
|-------|-------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)