

Neomounts DS70S-950WH1 Support d'écran à fixer 17-49" - ressort à gaz - Topfix - arrêt 180°

Neomounts DS70S-950WH1 Support d'écran à fixer 17-49" - ressort à gaz - Topfix - arrêt 180°. Montage: Collier de serrage/ passe-fil, Capacité de charge maximale: 18 kg, Taille minimale de l'écran: 43,2 cm (17"), Taille maximale de l'écran: 124,5 cm (49"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Plage de l'angle d'oscillation: -90 - 90°, Angle d'inclinaison: -90 - 90°. Couleur du produit: Blanc

EAN : 8717371441418

Réf. : DS70S-950WH1

Capacité de charge maximale: 18 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 17"

Type de produit:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **DS70S-950WH1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.83333333333333 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Distance du mur (max)	65,6 cm
Distance du mur (min)	11,9 cm
Type de montage	Bureau
Épaisseur du bureau pour le montage par bague (max)	5,5 cm
Épaisseur du bureau pour le montage de la fixation (max)	5 cm
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	100 x 100,75 x 75 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Montage	Collier de serrage/ passe-fil
Taille maximale de l'écran	49"
Capacité de charge maximale	18 kg
Taille minimale de l'écran	17"
Épaisseur du bureau (max)	5,5 cm
Épaisseur du bureau (min)	1 cm
Capacité de poids maximale (par écran incurvé/ultra-large)	15 kg
Capacité de poids maximum (par écran)	18 kg

Ergonomie

Rotation	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Nombre de bras	1
Angle de rotation	360°
Plage de l'angle d'oscillation	-90 - 90°
Pivotant	Oui
Angle d'inclinaison	-90 - 90°
Plage d'ajustement de la profondeur	88 - 625 mm
Profondeur réglable	Oui
Réglage de la hauteur	200 - 520 mm
Type d'ajustement en hauteur	Vérin à gaz

Réglage de la hauteur	Oui
Angle de rotation	-180 - 180°
Width adjustment	107,4 cm

Design

Installation facile	Oui
Couleur du produit	Blanc
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

Poids et dimensions

Hauteur	579 mm
Profondeur	656 mm
Largeur	135 mm
Poids	3,72 kg

Données logistiques

Poids net du carton principal	15 kg
Code du système harmonisé	7616991099
Produits par palette(EU)	80 pièces
Produit par casier principal (externe)	4 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	490 mm
Longueur du casier principal (externe)	290 mm
Largeur du casier principal (externe)	355 mm
Poids brut du casier principal (externe)	18,1 kg
Pays d'origine	Chine

Autres caractéristiques

Poids minimum	1 kg
Plage de réglage de la largeur	0 - 1074 mm
Période de garantie	10 année(s)

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids net de l'emballage	4,3 kg
Hauteur du colis	423 mm
Profondeur du colis	122 mm
Largeur du colis	333 mm
Poids du paquet	4,3 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)