

Neomounts FPMA-VESANON Adaptateur VESA 13-27"

Neuf

Neomounts FPMA-VESANON Adaptateur VESA 13-27". Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier, Capacité de charge maximale: 8 kg. Poids: 650 g. Hauteur du colis: 225 mm, Largeur du colis: 90 mm, Profondeur du colis: 40 mm. Poids net du carton principal: 13,6 kg, Largeur du casier principal (externe): 435 mm, Longueur du casier principal (externe): 235 mm. Poids net de l'emballage: 680 g

EAN : 8717371445539
Réf. : FPMA-VESANON
Capacité de charge maximale: 8 kg
Type de montage:
Taille minimale de l'écran: 13"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Neomounts**, dont la référence est **FPMA-VESANON**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Montage VESA	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	75 x 75 mm
Capacité de charge maximale	8 kg
Couleur du produit	Noir
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	27"
Matériau du boîtier/corps	Acier
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	225 mm
Largeur du colis	90 mm
Profondeur du colis	40 mm
Poids net de l'emballage	680 g
Poids du paquet	700 g

Détails techniques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

Données logistiques

Produits par palette(EU)	840 pièces
Produit par casier principal (externe)	20 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	15,3 kg
Hauteur du casier principal (externe)	200 mm
Longueur du casier principal (externe)	235 mm
Largeur du casier principal (externe)	435 mm
Poids net du carton principal	13,6 kg
Code du système harmonisé	7326909890

Poids et dimensions

Poids	650 g
-------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr