

Neomounts DS60-600BL2 Support d'écran à fixer 10-32" - Quick-fix - arrêt 180°

Neuf

Neomounts DS60-600BL2 Support d'écran à fixer 10-32" - Quick-fix - arrêt 180°. Montage: Collier de serrage/ passe-fil, Capacité de charge maximale: 8 kg, Taille minimale de l'écran: 25,4 cm (10"), Taille maximale de l'écran: 81,3 cm (32"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Plage de l'angle d'oscillation: -90 - 90°, Angle d'inclinaison: -45 - 45°. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371446178

Réf. : DS60-600BL2

Taille maximale de l'écran: 32"

Type de montage: Bureau

Capacité de charge maximale: 8 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Accessoire Moniteur** est de **907kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Moniteur Neomounts**, dont la référence est **DS60-600BL2**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

| | |
|--|-------------------------------|
| Distance du mur (max) | 45,9 cm |
| Distance du mur (min) | 9,9 cm |
| Épaisseur du bureau pour le montage par bague (max) | 5 cm |
| Épaisseur du bureau pour le montage de la fixation (max) | 5 cm |
| Nombre d'affichages pris en charge | 2 |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm |
| Type de montage | Bureau |
| Montage | Collier de serrage/ passe-fil |
| Taille maximale de l'écran | 32" |
| Capacité de poids maximum (par écran) | 8 kg |
| Taille minimale de l'écran | 10" |
| Épaisseur du bureau (max) | 5 cm |
| Épaisseur du bureau (min) | 1 cm |
| Capacité de charge maximale | 8 kg |

Ergonomie

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Angle de rotation | 360° |
| Rotation | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Angle d'inclinaison | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'ajustement de la profondeur | 99 - 459 mm |
| Profondeur réglable | Oui |
| Réglage de la hauteur | 140 - 400 mm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Angle de rotation | -180 - 180° |
| Width adjustment | 39,7 cm |

Design

| | |
|---------------------------|-------|
| Couleur du produit | Noir |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 450 mm |
| Profondeur | 105 mm |
| Largeur | 908 mm |
| Poids | 3,74 kg |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet | 4,2 kg |
| Hauteur du colis | 505 mm |
| Profondeur du colis | 116 mm |
| Largeur du colis | 287 mm |

Autres caractéristiques

| | |
|--------------------------------|------------|
| Période de garantie | 5 année(s) |
| Plage de réglage de la largeur | 0 - 397 mm |

Données logistiques

| | |
|--|------------|
| Pays d'origine | Chine |
| Poids net du carton principal | 12,5 kg |
| Code du système harmonisé | 7326909890 |
| Produits par palette(EU) | 66 pièces |
| Produit par casier principal (externe) | 3 pièces |
| Poids brut du casier principal (externe) | 13,2 kg |
| Hauteur du casier principal (externe) | 385 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 305 mm |
| Largeur du casier principal (externe) | 520 mm |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)