

Neomounts WL40S-850BL16 Support pour écran mural 40-70" - orientable - installation rapide

Neuf

Neomounts WL40S-850BL16 Support pour écran mural 40-70" - orientable - installation rapide. Capacité de charge maximale: 45 kg, Taille minimale de l'écran: 101,6 cm (40"), Taille maximale de l'écran: 177,8 cm (70"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 600 x 400 mm. Angle d'inclinaison: -2 - 12°, Plage de l'angle d'oscillation: -45 - 45°, Angle de rotation: 6°, Distance du mur (min): 4,7 cm, Distance du mur (max): 55,5 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371448875

Réf. : WL40S-850BL16

Capacité de charge maximale: 45 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 40"

Type de produit:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **WL40S-850BL16**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Type de montage	Mur
Norme VESA	200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 100,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,440 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 100 mm
Taille maximale de l'écran	70"
Capacité de charge maximale	45 kg
Taille minimale de l'écran	40"
Capacité de poids maximum (par écran)	45 kg

Ergonomie

Distance du mur (min)	4,7 cm
Distance du mur (max)	55,5 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de pivotement	40°
Angle d'inclinaison	-2 - 12°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Rotation	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	-3 - 3°
Angle de rotation	6°
Type	Mouvement complet
Réglage de la hauteur	Non

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

Détails techniques

Poids net de l'emballage	7,8 kg
Quantité	1 pièce

Pays d'origine	Chine
Lockable	Non verrouillable

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
Nombre de clés incluses	1
Clé hexagonale incluse	Oui

Poids et dimensions

Hauteur	436 mm
Profondeur	47 mm
Largeur	710 mm
Poids	6,2 kg
Profondeur (max)	4,7 cm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	60 mm
Profondeur du colis	366 mm
Largeur du colis	736 mm
Poids du paquet	7,8 kg

Données logistiques

Produits par palette(EU)	60 pièces
Code du système harmonisé	7326909890
Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Poids net du carton principal	18,9 kg
Hauteur du casier principal (externe)	386 mm
Longueur du casier principal (externe)	198 mm
Largeur du casier principal (externe)	756 mm
Poids brut du casier principal (externe)	24,1 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France