

Neomounts WL70-550BL14 Support mural pour écran 40-55" - ressort à gaz - orientable

Neomounts WL70-550BL14 Support mural pour écran 40-55" - ressort à gaz - orientable. Capacité de charge maximale: 30 kg, Taille minimale de l'écran: 101,6 cm (40"), Taille maximale de l'écran: 139,7 cm (55"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 400 x 400 mm. Réglage de la hauteur: 45 - 327 mm, Angle d'inclinaison: -15 - 5°, Plage de l'angle d'oscillation: 0 - 180°, Angle de rotation: 6°, Distance du mur (min): 6,1 cm, Distance du mur (max): 56,5 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371449063

Réf. : WL70-550BL14

Capacité de charge maximale: 30 kg

Type de montage: Mur

Taille minimale de l'écran: 40"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire ENI, TBI et VPI Neomounts**, dont la référence est **WL70-550BL14**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Ergonomie

Design

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Données logistiques

Autres caractéristiques

Montage

Type de montage	Mur
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,75 x 75
Compatibilité interface de montage (max)	400 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Taille maximale de l'écran	55"
Capacité de charge maximale	30 kg
Taille minimale de l'écran	40"
Capacité de poids maximum (par écran)	30 kg

Ergonomie

Distance du mur (max)	56,5 cm
Distance du mur (min)	6,1 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	6°
Angle de pivotement	180°
Angle d'inclinaison	-15 - 5°
Réglage de la hauteur	45 - 327 mm
Type d'ajustement en hauteur	Vérin à gaz
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Rotation	Oui
Pivotant	Oui

Réglage de la hauteur	Oui
Angle de rotation	-3 - 3°
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 180°

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

Détails techniques

Quantité	1 pièce
Poids net de l'emballage	5,5 kg
Pays d'origine	Chine

Poids et dimensions

Profondeur (max)	56,5 cm
Hauteur	450 mm
Profondeur	565 mm
Largeur	450 mm
Poids	4,53 kg

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	75 mm
Profondeur du colis	505 mm
Largeur du colis	365 mm
Poids du paquet	5,5 kg

Données logistiques

Poids net du carton principal	13,8 kg
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	72 pièces
Produit par casier principal (externe)	3 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	345 mm
Longueur du casier principal (externe)	520 mm
Largeur du casier principal (externe)	380 mm
Poids brut du casier principal (externe)	17,5 kg

Autres caractéristiques

Montage	Screws
Poids minimum	5 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)