

## Neomounts WL40S-910BL16 Support de pilier pour écran 40-70" - orientable - diam. 25-100 cm

Neomounts WL40S-910BL16 Support de pilier pour écran 40-70" - orientable - diam. 25-100 cm. Capacité de charge maximale: 45 kg, Taille minimale de l'écran: 101,6 cm (40"), Taille maximale de l'écran: 177,8 cm (70"), Compatibilité interface de montage (min): 200 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 600 x 400 mm. Angle d'inclinaison: -2 - 12°, Plage de l'angle d'oscillation: -45 - 45°, Angle de rotation: 6°, Distance du mur (min): 8,2 cm, Distance du mur (max): 59 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371449544

Réf. : WL40S-910BL16

Capacité de charge maximale: 45 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 40"

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **WL40S-910BL16**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.41666666666667 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	200 x 100,200 x 150,200 x 300,200 x 400,300 x 100,300 x 300,300 x 400,350 x 350,400 x 200,400 x 300,400 x 400,440 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400
Compatibilité interface de montage (max)	600 x 400 mm
Compatibilité interface de montage (min)	200 x 100 mm
Taille maximale de l'écran	70"
Capacité de charge maximale	45 kg
Taille minimale de l'écran	40"
Type de montage	Poteau
Capacité de poids maximum (par écran)	45 kg

### Ergonomie

Distance du mur (min)	8,2 cm
Distance du mur (max)	59 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	-3 - 3°
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Angle d'inclinaison	-2 - 12°
Profondeur réglable	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle de rotation	6°
Rotation	Oui
Pivotant	Oui
Type	Mouvement complet

### Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

### Détails techniques

Poids net de l'emballage	11,1 kg
Diamètre du poteau compatible (min)	25 cm
Diamètre du poteau compatible (max)	100 cm

Période de garantie	5 année(s)
Pays d'origine	Chine
Lockable	Non verrouillable

### Poids et dimensions

Profondeur (max)	59 cm
Profondeur (min)	8,2 cm
Hauteur	520 mm
Profondeur	590 mm
Largeur	710 mm
Poids	9,5 kg

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	744 mm
Profondeur du colis	95 mm
Largeur du colis	386 mm
Poids du paquet	11,1 kg

### Données logistiques

Produits par palette(EU)	34 pièces
Code du système harmonisé	7326909890
Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Poids net du carton principal	19 kg
Hauteur du casier principal (externe)	764 mm
Longueur du casier principal (externe)	406 mm
Largeur du casier principal (externe)	205 mm
Poids brut du casier principal (externe)	22,8 kg

### Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
----------------	-----

### Autres caractéristiques

Plage d'ajustement de la profondeur	82 - 590 mm
-------------------------------------	-------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)