

Neomounts WL30S-950BL19 Support mural robuste pour écran 55-115" - fixe - verrouillable - paysage et

Neomounts WL30S-950BL19 Support mural robuste pour écran 55-115" - fixe - verrouillable - paysage et portrait. Capacité de charge maximale: 160 kg, Taille minimale de l'écran: 139,7 cm (55"), Taille maximale de l'écran: 2,92 m (115"), Compatibilité interface de montage (min): 100 x 100 mm, Compatibilité interface de montage (max): 1500 x 900 mm. Réglage de la hauteur: 0 - 20 mm, Angle de rotation: 6°, Distance du mur (max): 6,7 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371449551

Réf. : WL30S-950BL19

Capacité de charge maximale: 160 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 55"

Type de produit:


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **WL30S-950BL19**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.41666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Montage

Adapté à la TV Oui

Design

Poids et dimensions

Données logistiques

Autres caractéristiques

Ergonomie

Informations sur l'emballage

Montage

Type de montage	Mur
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	1000 x 400,1000 x 600,1000 x 800,1000 x 700,100 x 200,100 x 100,100 x 150,1200 x 600,1200 x 800,1200 x 900,1400 x 800,1500 x 900,1500 x 600,200 x 100,200 x 150,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 900,300 x 100,300 x 200,300 x 300,350 x 350,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,440 x 400,460 x 640,500 x 500,500 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400,600 x 500,600 x 600,680 x 300,800 x 800,800 x 200,800 x 400,800 x 500,800 x 600,900 x 600
Compatibilité interface de montage (max)	1500 x 900 mm
Compatibilité interface de montage (min)	100 x 100 mm
Taille maximale de l'écran	2,92 m (115")
Capacité de charge maximale	160 kg
Taille minimale de l'écran	55"
Capacité de poids maximum (par écran)	160 kg

Ergonomie

Distance du mur (max)	6,7 cm
Angle de rotation	-3 - 3°
Réglage de la hauteur	0 - 20 mm
Angle de rotation	6°

Réglage de la hauteur	Oui
-----------------------	-----

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Accepte les verrous	Oui
---------------------	-----

Matériau du boîtier/corps	Acier
---------------------------	-------

Détails techniques

Mise en page	Paysage/portrait
--------------	------------------

Poids net de l'emballage	11,7 kg
--------------------------	---------

Période de garantie	5 année(s)
---------------------	------------

Pays d'origine	Chine
----------------	-------

Lockable	Vis de sécurité incluse
----------	-------------------------

Poids et dimensions

Profondeur (max)	6,7 cm
------------------	--------

Hauteur	936 mm
---------	--------

Profondeur	67 mm
------------	-------

Largeur	1600 mm
---------	---------

Poids	10,2 kg
-------	---------

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	918 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	98 mm
---------------------	-------

Largeur du colis	222 mm
------------------	--------

Poids du paquet	11,7 kg
-----------------	---------

Données logistiques

Poids net du carton principal	20,3 kg
-------------------------------	---------

Code du système harmonisé	7326909890
---------------------------	------------

Produits par palette(EU)	30 pièces
--------------------------	-----------

Produit par casier principal (externe)	2 pièces
--	----------

Hauteur du casier principal (externe)	938 mm
---------------------------------------	--------

Longueur du casier principal (externe)	242 mm
--	--------

Largeur du casier principal (externe)	211 mm
---------------------------------------	--------

Poids brut du casier principal (externe)	23,9 kg
--	---------

Autres caractéristiques

Plage de réglage de la largeur	893 - 1600 mm
--------------------------------	---------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)