

Neomounts WL40S-950BL18 Support mural robuste pour écran 55-110" - orientable

Neomounts WL40S-950BL18 Support mural robuste pour écran 55-110" - orientable. Capacité de charge maximale: 125 kg, Taille minimale de l'écran: 139,7 cm (55"), Taille maximale de l'écran: 2,79 m (110"), Compatibilité interface de montage (min): 300 x 200 mm, Compatibilité interface de montage (max): 800 x 600 mm. Réglage de la hauteur: 0 - 10 mm, Angle d'inclinaison: -5 - 15°, Plage de l'angle d'oscillation: -45 - 45°, Angle de rotation: 6°, Distance du mur (min): 8,2 cm, Distance du mur (max): 70,3 cm. Couleur du produit: Noir

EAN : 8717371449575

Réf. : WL40S-950BL18

Capacité de charge maximale: 125 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 55"

Type de produit:

Plus d'infos



Éco-indexe

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **WL40S-950BL18**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.41666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Adapté à la TV Oui

Ergonomie

Design

Poids et dimensions

Données logistiques

Autres caractéristiques

Contenu de l'emballage

Informations sur l'emballage

Montage

Type de montage	Mur
Nombre d'affichages pris en charge	1
Norme VESA	300 x 200,300 x 300,350 x 350,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,440 x 400,600 x 300,600 x 200,600 x 400,600 x 500,600 x 600,680 x 300,800 x 200,800 x 400,800 x 500,800 x 600
Compatibilité interface de montage (max)	800 x 600 mm
Compatibilité interface de montage (min)	300 x 200 mm
Taille maximale de l'écran	110"
Capacité de charge maximale	125 kg
Taille minimale de l'écran	55"
Capacité de poids maximum (par écran)	125 kg

Ergonomie

Distance du mur (max)	70,3 cm
Distance du mur (min)	8,2 cm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	-3 - 3°
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Angle d'inclinaison	-5 - 15°
Réglage de la hauteur	0 - 10 mm

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Rotation	Oui
Angle de rotation	6°
Pivotant	Oui
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
Accepte les verrous	Non
Matériau du boîtier/corps	Acier

Détails techniques

Poids net de l'emballage	22 kg
Période de garantie	5 année(s)
Pays d'origine	Chine
Lockable	Non verrouillable

Contenu de l'emballage

Kit de montage	Oui
----------------	-----

Poids et dimensions

Profondeur (max)	8,2 cm
Hauteur	630 mm
Profondeur	82 mm
Largeur	880 mm
Poids	20,4 kg

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	950 mm
Profondeur du colis	100 mm
Largeur du colis	450 mm
Poids du paquet	22 kg

Données logistiques

Poids net du carton principal	20,4 kg
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	20 pièces
Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Hauteur du casier principal (externe)	950 mm

Longueur du casier principal (externe)	100 mm
Largeur du casier principal (externe)	450 mm
Poids brut du casier principal (externe)	22 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)