

Connect 621 UHD 2.0 - Switch HDMI 4K 60Hz - 4 entrées / 1 sortie

Neuf

Marmitek Connect 621 UHD 2.0 - Switch HDMI 4K 60Hz - 4 entrées / 1 sortie. Port vidéo: HDMI, Version HDMI: 2.0b. Couleur du produit: Noir, Taux de d'actualisation maximal: 60 Hz, Modes vidéo pris en charge: 480i, 1080p, 2160p. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100 - 240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50/60 Hz, Tension sortie de l'adaptateur secteur: 5 V. Largeur: 182 mm, Profondeur: 85 mm, Hauteur: 21 mm. Largeur du colis: 190 mm, Profondeur du colis: 260 mm, Hauteur du colis: 70 mm

EAN : 8718164533273
Réf. : 25008327

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Affichage Marmitek**, dont la référence est **25008327**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Marmitek pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port RS-232	1
3,5 mm de sortie	Oui
Nombre de sorties HDMI	1
Entrée HDMI	4
Version HDMI	2.0b
Quantité de ports HDMI	5
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

HDCP	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Modes vidéo pris en charge	480i, 1080p, 2160p
Bande passante	18 Gbit/s
Voyants	Oui
Bande passante	600 MHz
Résolution maximale	2560 x 2048 pixels
Compatibilité 3D	Oui
Profondeur de couleurs	36 bit
Technologies Dolby	DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital AC3, Dolby TrueHD
Formats audio pris en charge	PCM
Version HDCP	1.4/2.2
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Fréquence de l'adaptateur secteur	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V

Poids et dimensions

Poids	366 g
Hauteur	21 mm
Profondeur	85 mm
Largeur	182 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	70 mm
Profondeur du colis	260 mm
Largeur du colis	190 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	HDMI, IR
Adaptateur secteur fourni	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)