

Seagate Barracuda ST3000DM007 disque dur 3 To Neuf

5400 tr/min 256 Mo 3.5" Série ATA III

Seagate Barracuda ST3000DM007. Capacité disque dur: 3 To, Vitesse de rotation du disque dur: 5400 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 256 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: Série ATA III

EAN : 8719706002806
Réf. : ST3000DM007
Interface: Série ATA III
Capacité disque dur: 3 To
Vitesse de rotation du disque dur: 5400 tr/min
Capacité du Solid State Drive (SSD):
Facteur de forme SSD:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur Interne Seagate**, dont la référence est **ST3000DM007**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Seagate pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Cycles démarrage/arrêt	300000
Bytes par secteur	4096
Temps de latence moyen	6 ms
Nombre de têtes de lecture du disque dur	3
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	6 Gbit/s
Taille du tampon du lecteur de stockage	256 Mo
composant pour	PC
Interface	Série ATA III
Capacité disque dur	3 To
Taille du disque dur	3.5"
Vitesse de rotation du disque dur	5400 tr/min
Type	HDD

Puissance

Démarrage courant	2 A
Tension de fonctionnement	5 / 12 V
Consommation électrique (idle)	2,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,25 W
Consommation électrique typique	5 W
Operating voltage	5 / 12 V

Conditions environnementales

Choc hors fonctionnement	300 G
Choc durant le fonctionnement	80 G
Altitude de non fonctionnement	-304 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	-304 - 3048 m
Vibrations hors fonctionnement	3 G
Vibrations en fonctionnement	0,25 G
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 60 °C

Poids et dimensions

Poids	490 g
Hauteur	20,2 mm
Profondeur	147 mm
Largeur	101,6 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Casier principal (externe) par palette	40 pièces
Code du système harmonisé	84717050

Autres caractéristiques

Lecteur temps réel	10 s
Compliance certificates	RoHS

Contenu de l'emballage

Adaptateur de lecteur de stockage inclus	Non
--	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)