

Seagate SkyHawk ST6000VX009 disque dur 6 To 256 Mo 3.5" Série ATA III

Neuf

Seagate SkyHawk ST6000VX009. Capacité disque dur: 6 To, Taille du tampon du lecteur de stockage: 256 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: Série ATA III

EAN : 8719706028301
Réf. : ST6000VX009
Interface: Série ATA III
Capacité disque dur: 6 To

Plus d'infos



Éco-indice

» Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Seagate**, dont la référence est **ST6000VX009**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Seagate pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	1000000 h
Limite de taux de charge de travail	180 To/an
Cycles démarrage/arrêt	600000
Capteur(s) RV	Oui
Fonctionnement 24h/24 7j/7	Oui
Capteurs de vibrations rotatives (RV)	Oui
Taux d'erreur non corrigéable Bit (UBER)	< 1 per 10 ¹⁴ bits read
Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur	180 MiB/s
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	6 Gbit/s
Taille du tampon du lecteur de stockage	256 Mo
composant pour	PC
Interface	Série ATA III
Capacité disque dur	6 To
Taille du disque dur	3.5"
Type	HDD

Puissance

Démarrage courant	1,8 A
Tension de fonctionnement	5 / 12 V
Consommation électrique (idle)	3,4 W
Consommation électrique (arrêt)	0,25 W
Consommation électrique typique	5,3 W
Operating voltage	5 / 12 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 65 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	630 g
Hauteur	26,1 mm
Profondeur	147 mm
Largeur	101,6 mm

Autres caractéristiques

Nombre maximum de caméras pris en charge 64



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)