

Seagate Exos X24 disque dur 16 To 7200 tr/min 512 Mo 3.5" SAS

Neuf

Seagate Exos X24. Capacité disque dur: 16 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min, Taille du tampon du lecteur de stockage: 512 Mo, Taille du disque dur: 3.5", Interface: SAS

EAN : 8719706431507
Réf. : ST16000NM007H
Interface: SAS
Capacité disque dur: 16 To
Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Seagate**, dont la référence est **ST16000NM007H**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Seagate pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Taille du disque dur	3.5"
Capacité disque dur	16 To
Vitesse de rotation du disque dur	7200 tr/min
Interface	SAS
composant pour	PC
Taille du tampon du lecteur de stockage	512 Mo
Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	12 Gbit/s
Vitesse de transfert soutenu de l'interface de disque dur	272 MiB/s
Taux de transfert moyen du disque dur	285 Mo/s
Temps de latence moyen	4,16 ms
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER)	< 1 per 10 ¹⁵ bits read
Capteurs de vibrations rotatives (RV)	Oui
Temps moyen entre pannes	2500000 h
Type	HDD

Puissance

Consommation électrique (idle)	6,5 W
Consommation électrique (Ecriture)	8,2 W
Consommation électrique (Lecture)	9,8 W
Tension de fonctionnement	5 / 12 V
Operating voltage	5 / 12 V

Conditions environnementales

Température d'opération	10 - 60 °C
Vibrations en fonctionnement	2,27 G
Choc durant le fonctionnement	40 G
Choc hors fonctionnement	200 G

Poids et dimensions

Poids	685 g
Hauteur	26,1 mm
Profondeur	147 mm
Largeur	101,8 mm

Informations sur l'emballage

Quantité

1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr