

# Seagate FireCuda 530R 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC

Neuf

SSD M.2 2280 2 To pour PC, adapté aux jeux et médias volumineux. Interface PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 et prise en charge Microsoft DirectStorage pour des chargements rapides. Débits jusqu'à 7400/6900 Mo/s et 1 300 000 IOPS (4K). Mémoire 3D TLC, TRIM et S.M.A.R.T. Plage 0–70 °C. Consommation 8,6 W en activité, 5 mW en L1.2. Conforme RoHS. Résistance aux chocs 1500 G.

**EAN :** 8719706437707  
**Réf. :** ZP2000GM3A063  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 2 To  
**Interface:** PCI Express 4.0  
**Facteur de forme SSD:** M.2  
**Capacité disque dur:**  
**Vitesse de lecture:** 7400 Mo/s  
**Vitesse d'écriture:** 6900 Mo/s

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Disque dur SSD Seagate**, dont la référence est **ZP2000GM3A063**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Seagate pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Facteur de forme SSD	M.2
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Flux de données d'interface PCI Express	x4
Écriture aléatoire (4KB)	1300000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	1300000 IOPS
Vitesse d'écriture	6900 Mo/s
Vitesse de lecture	7400 Mo/s
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
composant pour	PC
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 4.0
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To
Version NVMe	1.4
Type de mémoire	3D TLC

### Puissance

Consommation d'énergie (moyenne)	8,6 W
----------------------------------	-------

### Conditions environnementales

Choc hors fonctionnement	1500 G
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

### Détails techniques

Ne contient pas	Halogène
-----------------	----------

### Poids et dimensions

Poids	8,8 g
Hauteur	3,58 mm
Profondeur	80,8 mm
Largeur	22,1 mm

### Autres caractéristiques

Compliance certificats	RoHS
------------------------	------



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)