

Opticon OPR2001 Lecteur de code barre portable 1D/2D Diode photo Noir, Chrome

Neuf

Opticon OPR2001. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: Diode photo. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: RS-232. Couleur du produit: Noir, Chrome, Matériau du boîtier/corps: Synthétique ABS, Code (IP) Internationale Protection: IP42. Tension d'entrée: 6 V, Consommation électrique: 150 mA. Poids: 60 g, Largeur: 56 mm, Profondeur: 31 mm

EAN : 8719982116464

Réf. : 11646

Couleur du produit: Noir, Chrome

Type de scanner: 1D/2D

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Lecteur code barre Opticon**, dont la référence est **11646**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Opticon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Décodages standards	JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey Chinese Post, Korean Postal Authority code Composite codes, MicroPDF417, PDF417
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-35 - 35°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	-20 - 20°
Longueur d'onde	650 nm
Niveaux de luminosité (rayon direct du soleil)	0 - 50000 lux
Taux de lecture (max)	100 lectures/seconde
Type de capteur	Diode photo
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Code 11, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), JAN, MSI, Plessey, Trioptic, U.P.C.
Matrix (2D) codes barres acceptés	Codes composites, MicroPDF417, PDF417
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Bluetooth	Non
Interfaces standards	RS-232
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, VCCI, RoHS, JIS-C-6802 2, IEC 60825-1 2, FDA CDRH II
Couleur du produit	Noir, Chrome
Écran intégré	Non
Alarme sonore	Oui
Voyants	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP42
Matériau du boîtier/corps	Synthétique ABS

Puissance

Consommation électrique	150 mA
Tension d'entrée	6 V

Poids et dimensions

Poids	60 g
Poids de la base	115 g
Dimensions de base	100 x 127 x 175 mm
Hauteur	151 mm
Profondeur	31 mm
Largeur	56 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716070
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)