

Opticon OPN-4000n Lecteur de code barre portable 1D CCD (dispositif à transfert de charge) Blanc

Neuf

Opticon OPN-4000n. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D, Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge). Technologie de connectivité: Sans fil, Interfaces standards: Bluetooth, Modèle du Bluetooth: 2.1+EDR. Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Code (IP) Internationale Protection: IP42. Type de source d'alimentation: Batterie, Tension des piles: 3,7 V, Durée de vie de la batterie: 25 h. Poids: 53 g, Largeur: 36 mm, Profondeur: 21,5 mm

EAN : 8719982134437

Réf. : 13443

Couleur du produit: Blanc

Type de scanner: 1D

Technologie de connectivité: Sans fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Opticon**, dont la référence est **13443**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Opticon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Vertical (Yaw)	-65 - 65°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-50 - 50°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	-25 - 25°
Type de capteur	CCD (dispositif à transfert de charge)
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN, MSI, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C.
Matrix (2D) codes barres acceptés	Non pris en charge
Type de scanner	1D
Résolution du capteur optique	1500 pixels
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Modèle du Bluetooth	2.1+EDR
Interfaces standards	Bluetooth
Technologie de connectivité	Sans fil

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, VCCI, IEC62471-1, EN60950-1, IEC60950-1, EN55022, EN 55022, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1
Couleur du produit	Blanc
Fréquence du processeur	96 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	1 Mo
Alarme sonore	Oui
Voyants	Oui
Nombre de clés	4 touche(s)
Code (IP) Internationale Protection	IP42
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)

Puissance

Durée de vie de la batterie	25 h
Tension des piles	3,7 V
Nombre de batteries prises en charge	1

Type de source d'alimentation	Batterie
-------------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	53 g
Hauteur	83 mm
Profondeur	21,5 mm
Largeur	36 mm

Informations sur l'emballage

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%

Batterie

Capacité de la batterie	600 mAh
Technologie batterie	Lithium Polymère (LiPo)

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France