

Opticon Chatons Jouant

Neuf

Opticon Chatons Jouant. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D, Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge). Technologie de connectivité: Sans fil, Interfaces standards: Bluetooth, Portée du routeur sans fil: 10 m. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Code (IP) Internationale Protection: IP42. Type de source d'alimentation: Batterie, Tension des piles: 3,7 V, Durée de vie de la batterie: 72 h. Poids: 127 g, Largeur: 113 mm, Profondeur: 56 mm

EAN : 8719982137247

Réf. : 13724

Couleur du produit: Noir

Type de scanner: 1D

Technologie de connectivité: Sans fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Lecteur code barre Opticon**, dont la référence est **13724**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Opticon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Vertical (Yaw)	-65 - 65°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-50 - 50°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	0 - 25°
Taux de lecture (max)	300 lectures/seconde
Type de capteur	CCD (dispositif à transfert de charge)
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar Expanded, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, Plessey, S-Code, Telepen, Trioptic
Type de scanner	1D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Modèle du Bluetooth	2.1+EDR
Portée du routeur sans fil	10 m
Interfaces standards	Bluetooth
Technologie de connectivité	Sans fil

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, VCCI, MFi, RoHS, IEC 62471, IEC 60950-1
Couleur du produit	Noir
Capacité de la RAM	1 Mo
Écran intégré	Non
Alarme sonore	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP42
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)

Puissance

Consommation électrique	15 mA
Temps de charge	3 h
Durée de vie de la batterie	72 h
Tension des piles	3,7 V
Type de source d'alimentation	Batterie

Poids et dimensions

Poids	127 g
Hauteur	132 mm
Profondeur	56 mm
Largeur	113 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	41 g
Hauteur du colis	116 mm
Profondeur du colis	32 mm
Largeur du colis	130 mm
Base de recharge	Non

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 85%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 85%

Batterie

Capacité de la batterie	1100 mAh
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716070
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)