

## Opticon C-41S Lecteur de code barre portable 1D CCD (dispositif à transfert de charge) Noir

Neuf

Opticon C-41S. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D, Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge). Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB. Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP42, Fonctions de protection: Résistant à la poussière, Résistant à l'humidité. Type de source d'alimentation: USB, Consommation électrique: 170 mA. Poids: 55 g, Largeur: 55,9 mm, Profondeur: 154 mm

**EAN :** 8719982138947

**Réf. :** 13894

**Couleur du produit:** Noir

**Type de scanner:** 1D

**Technologie de connectivité:** Avec fil

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Opticon**, dont la référence est **13894**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Opticon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Numérisation

|                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de lecture Vertical (Yaw)      | -65 - 65°                                                                                                                                                                                             |
| Angle de lecture Horizontal (Pitch)  | -50 - 50°                                                                                                                                                                                             |
| Angle de lecture: Inclinaison (Tilt) | -25 - 25°                                                                                                                                                                                             |
| Taux de lecture (max)                | 300 lectures/seconde                                                                                                                                                                                  |
| Résolution du scanner                | 0,076 mm                                                                                                                                                                                              |
| Type de capteur                      | CCD (dispositif à transfert de charge)                                                                                                                                                                |
| Linéaires (1D) codes barres acceptés | Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), IATA, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, S-Code, Telepen, Trioptic, U.P.C. |
| Matrix (2D) codes barres acceptés    | Non pris en charge                                                                                                                                                                                    |
| Type de scanner                      | 1D                                                                                                                                                                                                    |
| Type                                 | Lecteur de code barre portable                                                                                                                                                                        |

### Connectivité

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Interfaces standards        | USB      |
| Technologie de connectivité | Avec fil |

### représentation / réalisation

|                                     |                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Couleur du produit                  | Noir                                             |
| Voyants                             | Oui                                              |
| Nombre de clés                      | 1 touche(s)                                      |
| Fonctions de protection             | Résistant à la poussière, Résistant à l'humidité |
| Code (IP) Internationale Protection | IP42                                             |

### Puissance

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Consommation électrique       | 170 mA |
| Type de source d'alimentation | USB    |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 55 g    |
| Hauteur    | 33,8 mm |
| Profondeur | 154 mm  |
| Largeur    | 55,9 mm |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température d'opération                   | 0 - 50 °C   |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%     |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84716070 |
|---------------------------|----------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)