

Opticon OPL-6845S Lecteur de code barre portable 1D Blanc

Neuf

Opticon OPL-6845S. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D, Linéaires (1D) codes barres acceptés: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, JAN, MSI,.... Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB, Longueur de câble: 2 m. Couleur du produit: Blanc, Matériau du boîtier/corps: Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Code (IP) Internationale Protection: IP42. Type de source d'alimentation: USB, Tension d'entrée: 5 V, Consommation électrique: 135 mA. Poids: 75 g, Largeur: 56,3 mm, Profondeur: 31,5 mm

EAN : 8719982142982

Réf. : 14298

Couleur du produit: Blanc

Type de scanner: 1D

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Opticon**, dont la référence est **14298**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Opticon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Angle de lecture Vertical (Yaw)	-50 - 50°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	-35 - 35°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	-20 - 20°
Longueur d'onde	650 nm
Taux de lecture (max)	100 lectures/seconde
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Plessey, Telepen, Trioptic, U.P.C.
Matrix (2D) codes barres acceptés	Non pris en charge
Type de scanner	1D
Type	Lecteur de code barre portable

Connectivité

Longueur de câble	2 m
Version USB	2.0
Interfaces standards	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, VCCI, JIS-C-6802 2, IEC60825-1 2, FDA CDRH, II, EN55032, EN61000 B
Couleur du produit	Blanc
Alarme sonore	Oui
Voyants	Oui
Nombre de clés	1 touche(s)
Code (IP) Internationale Protection	IP42
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)

Puissance

Consommation électrique	135 mA
Tension d'entrée	5 V
Type de source d'alimentation	USB

Poids et dimensions

Poids	75 g
Hauteur	161,1 mm

Profondeur	31,5 mm
Largeur	56,3 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-30 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84716070
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)