

Opticon PR-11 Lecteur de code barre fixe 1D/2D CMOS Blanc

Neuf

Opticon PR-11. Type: Lecteur de code barre fixe, Type de scanner: 1D/2D, Type de capteur: CMOS. Technologie de connectivité: Avec fil, Interfaces standards: USB, Taux de transfert de données: 12 Mbit/s. Couleur du produit: Blanc, Formats d'image supportés: BMP, JPEG. Type de source d'alimentation: USB. Poids: 575 g, Largeur: 141,4 mm, Profondeur: 109 mm

EAN : 8719982146591

Réf. : 14659

Couleur du produit: Blanc

Type de scanner: 1D/2D

Technologie de connectivité: Avec fil

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Opticon**, dont la référence est **14659**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Opticon pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Zone de scan maximale	82,7 x 125 mm
Angle de lecture Vertical (Yaw)	0 - 360°
Angle de lecture Horizontal (Pitch)	0 - 360°
Angle de lecture: Inclinaison (Tilt)	0 - 360°
Résolution du capteur optique (l x H)	1280 x 800 pixels
Type de capteur	CMOS
Linéaires (1D) codes barres acceptés	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), IATA, ISBN, ISSN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, JAN, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, S-Code, Telepen, Trioptic, U.P.C.
Matrix (2D) codes barres acceptés	Aztec Code, Codablock, Codes composites, Lecture code datamatrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Type de scanner	1D/2D
Type	Lecteur de code barre fixe

Connectivité

Longueur de câble	2,1 m
Taux de transfert de données	12 Mbit/s
Interfaces standards	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

La fonction de programmation	Oui
Couleur du produit	Blanc
Formats d'image supportés	BMP, JPEG
Voyants	Oui

Puissance

Type de source d'alimentation	USB
-------------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	575 g
Hauteur	128,8 mm
Profondeur	109 mm
Largeur	141,4 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	-5 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-30 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)