

Philips 55BDL8007X/02 mur d'écrans vidéos LED Intérieure

Neuf

Philips 55BDL8007X/02. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Technologie d'affichage: LED, Luminosité de l'écran: 700 cd/m², Type HD: Full HD

EAN : 8721038103038

Réf. : 55BDL8007X/02

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Philips**, dont la référence est **55BDL8007X/02**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Philips pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Temps moyen entre pannes	50000 h
Diagonale d'écran (cm)	138,7 cm
Taux de diffusion	28%
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de contraste	1100:1
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran	700 cd/m ²
Pas de pixel	0,63 x 0,63 mm
Rétroéclairage LED	LED directe
Rétroéclairage à LED	Oui
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	55"
Technologie d'affichage	LED

Design

Norme VESA	400 x 400 mm
Montage mural	Oui
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure

Connectivité

Emplacement du module OPS	Oui
Quantité de ports d'entrée IR	1
Entrée audio	Oui
Sortie audio	Oui
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Ethernet/LAN	Oui
DisplayPorts sur	1

DisplayPorts en	1
Quantité de ports DVI-D	1
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2

Puissance

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation (max)	370 W
Consommation électrique typique	190 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	23,8 kg
Hauteur	681,2 mm
Profondeur	97,3 mm
Largeur	1210,5 mm

Informations sur l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	IR, LAN (RJ-45), DisplayPort



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)