

Neomounts DS60-600BL2-2 Bras de moniteur quadruple 10-32"

Neuf

Neomounts DS60-600BL2-2 Bras de moniteur quadruple 10-32".

Montage: Collier de serrage/ passe-fil, Capacité de charge maximale: 8 kg, Taille minimale de l'écran: 25,4 cm (10"), Taille maximale de l'écran: 81,3 cm (32"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Plage de l'angle d'oscillation: 0 - 180°, Angle d'inclinaison: 0 - 90°. Couleur du produit: Noir

EAN : 8721246340690

Réf. : DS60-600BL2-2

Capacité de charge maximale: 8 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 4

Taille minimale de l'écran: 10"

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Neomounts**, dont la référence est **DS60-600BL2-2**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Neomounts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Montage

Distance du mur (max)	10,7 cm
Épaisseur du bureau (max)	1 cm
Épaisseur du bureau (min)	8 cm
Norme VESA	75 x 75 mm
Compatibilité interface de montage (max)	100 x 100 mm
Compatibilité interface de montage (min)	75 x 75 mm
Type de montage	Bureau
Montage	Collier de serrage/ passe-fil
Taille maximale de l'écran	32"
Capacité de poids maximum (par écran)	8 kg
Nombre d'affichages pris en charge	4
Taille minimale de l'écran	10"
Capacité de charge maximale	8 kg

Ergonomie

Gestion optimisée des câbles	Oui
Angle de rotation	360°
Rotation	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	0 - 180°
Angle de pivotement	180°
Pivotant	Oui
Angle d'inclinaison	0 - 90°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Width adjustment	39,7 cm
Plage d'ajustement de la profondeur	107 - 463 mm
Profondeur réglable	Oui
Réglage de la hauteur	140 - 830 mm
Type d'ajustement en hauteur	Manuel
Réglage de la hauteur	Oui

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier

Poids et dimensions

Poids	6,35 kg
Hauteur	874 mm
Profondeur	110 mm
Largeur	908 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,86 kg
Hauteur du colis	139 mm
Profondeur du colis	574 mm
Largeur du colis	385 mm

Autres caractéristiques

Plage de réglage de la largeur	0 - 397 mm
Période de garantie	5 année(s)

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
Poids net du carton principal	12,7 kg
Code du système harmonisé	7326909890
Produits par palette(EU)	40 pièces
Produit par casier principal (externe)	2 pièces
Poids brut du casier principal (externe)	16,2 kg
Hauteur du casier principal (externe)	305 mm
Longueur du casier principal (externe)	595 mm
Largeur du casier principal (externe)	405 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)