

LG 98UM5K Ecran plat de signalisation numérique 2,49 m (98") LCD Wifi 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir Web

LG 98UM5K. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 2,49 m (98"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806084240644
Réf. : 98UM5K

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **98UM5K**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Profondeur de couleurs	8 bit
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Vie du panneau	30000 h
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	200000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	98"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	ADS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	USB Type-A
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports de sortie HDMI	1

Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	4

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Largeur du cadre (en haut)	1,7 cm
Largeur du cadre (côté)	1,7 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,7 cm
Norme VESA	800 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Contrôle automatique de la luminosité	Oui
Version HDCP	1.4/2.2/2.3
horaires de service (heures/jours)	16/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Utilité	Commercial

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation (max)	560 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	430 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	6,0
Système d'exploitation installé	WebOS

Mémoire interne	16 Go
-----------------	-------

Poids et dimensions

Afficher le poids	78 kg
Afficher hauteur	1253 mm
Afficher profondeur	79,5 mm
Largeur d'affichage	2198 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	105 kg
Hauteur du colis	1458 mm
Profondeur du colis	288 mm
Largeur du colis	2455 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
----------------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Détails techniques

Horloge en temps réel (RTC)	Oui
-----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Plug and Play	Oui
Entrée audio	1
Sortie audio	1
Consommation d'énergie (mode économie)	301 W



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France