

LG 110UM5K Écran plat de signalisation numérique 2,79 m (110") LCD Wifi 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir W

Écran d'affichage dynamique 110" UHD 4K pour l'intérieur, conçu pour un fonctionnement 16/7 en paysage ou portrait. Luminosité 500 cd/m² et dalle ADS 178° pour une lecture claire. webOS 6.0 avec Wi-Fi/Ethernet et 16 Go pour piloter les contenus. Entrées HDMI/DP/DVI/USB, haut-parleurs intégrés, compatible Crestron Connected, fixation VESA 1500x600.

EAN : 8806084240859
Réf. : 110UM5K

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **110UM5K**, a obtenu la note de **5.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	ADS
Rétroéclairage LED	LED directe
Taille de l'écran	110"
Technologie d'affichage	LCD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Type HD	4K Ultra HD
Écran tactile	Non
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Vie du panneau	50000 h
Taux de diffusion	25%
Taux de rafraîchissement natif	120 Hz
Profondeur de couleurs	8 bit

Connectivité

Quantité de ports HDMI	4
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0
Connecteur USB	USB Type-A
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

RS-232C	Oui
---------	-----

Commande (IR) entrée	1
----------------------	---

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Nombre de haut-parleurs intégrés	2
----------------------------------	---

Puissance évaluée de RMS	20 W
--------------------------	------

Design

Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
-----------------------	---------------------------------------

Installation prise en charge	Intérieure
------------------------------	------------

Mise en page	horizontale/verticale
--------------	-----------------------

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Norme VESA	1500 x 600 mm
------------	---------------

Largeur du cadre (en haut)	1,7 cm
----------------------------	--------

Largeur du cadre (côté)	1,7 cm
-------------------------	--------

Largeur du cadre (en bas)	1,7 cm
---------------------------	--------

représentation / réalisation

Utilité	Commercial
---------	------------

Incrustation d'images (PIP)	Oui
-----------------------------	-----

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

horaires de service (heures/jours)	16/7
------------------------------------	------

Version HDCP	1.4/2.2/2.3
--------------	-------------

Contrôle automatique de la luminosité	Oui
---------------------------------------	-----

HDCP	Oui
------	-----

Puissance

Consommation électrique typique	440 W
---------------------------------	-------

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
--------------------------------------	-------

Consommation (max)	570 W
--------------------	-------

Tension d'entrée AC	100-240 V
---------------------	-----------

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
-----------------------	----------

Système informatique

Mémoire interne	16 Go
-----------------	-------

Système d'exploitation installé	WebOS
---------------------------------	-------

Version du système d'exploitation 6,0

Poids et dimensions

Largeur d'affichage 2474 mm
Afficher profondeur 99 mm
Afficher hauteur 1408 mm
Afficher le poids 80 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis 2680 mm
Profondeur du colis 320 mm
Hauteur du colis 1730 mm
Poids du paquet 110 kg

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie Oui

Conditions environnementales

Température d'opération 0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 80%

Détails techniques

Horloge en temps réel (RTC) Oui

Autres caractéristiques

Consommation d'énergie (mode économie) 308 W
Plug and Play Oui
Entrée audio 1
Sortie audio 1

Réseau

Wifi Oui
Ethernet/LAN Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)