

LG 49UM5N-H Ecran plat de signalisation numérique 124,5 cm (49") LCD Wifi 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir

Neuf

Écran d'affichage dynamique 49" 4K pour diffusion 24/7, en horizontale ou verticale. Dalle IPS à rétroéclairage LED directe, 500 cd/m² et grands angles pour une visibilité homogène. WebOS 6.0 sur SoC avec 16 Go, WiFi/Ethernet. Connectique 3 HDMI + HDMI out, DisplayPort et USB. Indice IP5X contre la poussière. VESA 300x300 et haut-parleurs intégrés pour une intégration aisée.

EAN : 8806084298850
Réf. : 49UM5N-H

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **49UM5N-H**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage LED	LED directe
Taille de l'écran	49"
Technologie d'affichage	LCD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Type HD	4K Ultra HD
Écran tactile	Non
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1100:1
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Vie du panneau	50000 h
Taux de diffusion	28%
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Profondeur de couleurs	10 bit
Palette de couleurs	95%

Connectivité

Quantité de ports HDMI	4
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Port DVI	Non
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0
Connecteur USB	USB Type-A
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

RS-232C	Oui
---------	-----

Commande (IR) entrée	1
----------------------	---

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Design

Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
-----------------------	---------------------------------------

Installation prise en charge	Intérieure
------------------------------	------------

Mise en page	horizontale/verticale
--------------	-----------------------

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Norme VESA	300 x 300 mm
------------	--------------

Largeur du cadre (en haut)	1,24 cm
----------------------------	---------

Largeur du cadre (côté)	1,14 cm
-------------------------	---------

Largeur du cadre (en bas)	1,24 cm
---------------------------	---------

représentation / réalisation

Utilité	Universel
---------	-----------

Incrustation d'images (PIP)	Oui
-----------------------------	-----

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Version HDCP	1.4/2.2/2.3
--------------	-------------

Code (IP) Internationale Protection	IP5X
-------------------------------------	------

Contrôle automatique de la luminosité	Oui
---------------------------------------	-----

HDCP	Oui
------	-----

Puissance

Consommation électrique typique	120 W
---------------------------------	-------

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
--------------------------------------	-------

Consommation (max)	160 W
--------------------	-------

Tension d'entrée AC	100-240 V
---------------------	-----------

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
-----------------------	----------

Système informatique

Système informatique	Oui
----------------------	-----

Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
------------------------------	--

Mémoire interne	16 Go
-----------------	-------

Systeme d'exploitation installé	WebOS
Version du système d'exploitation	6,0

Poids et dimensions

Largeur d'affichage	1102 mm
Afficher profondeur	57,7 mm
Afficher hauteur	634 mm
Afficher le poids	11,4 kg

Informations sur l'emballage

Largeur du colis	1215 mm
Profondeur du colis	152 mm
Hauteur du colis	736 mm
Poids du paquet	14,4 kg

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Câbles inclus	Secteur, Phone

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Détails techniques

Horloge en temps réel (RTC)	Oui
-----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Consommation d'énergie (mode économie)	84 W
Plug and Play	Oui
Sortie audio	1

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)