

Samsung MZ-77Q2T0 2 To 2.5" Série ATA III V-NAND MLC

Neuf

SSD SATA 2,5 pouces de 2 To pour mettre à niveau le stockage d'un PC fixe ou portable. Interface SATA III 6 Gbit/s, débits séquentiels jusqu'à 560/530 Mo/s et 98k/88k IOPS en 4K. Chiffrement matériel AES 256 bits, S.M.A.R.T., TRIM et DevSlp. Format 6,8 mm, 46 g, 1500 G en fonctionnement. Compatible Samsung Magician 6.1. Alim. 5 V, 3 W moy. (0,03 W idle). Temp. 0–70 °C.

EAN : 8806090396007

Réf. : MZ-77Q2T0BW

Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To

Interface: Série ATA III

Facteur de forme SSD: 2.5"

Vitesse de lecture: 560 Mo/s

Vitesse d'écriture: 530 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Samsung**, dont la référence est **MZ-77Q2T0BW**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	1500000 h
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Écriture aléatoire (4KB)	88000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	98000 IOPS
Vitesse d'écriture	530 Mo/s
Vitesse de lecture	560 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Le chiffrement matériel	Oui
composant pour	PC
Interface	Série ATA III
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To
Facteur de forme SSD	2.5"
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Type de contrôleur	Samsung MKX
Type de mémoire	V-NAND MLC
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif)	Oui

Puissance

Consommation d'énergie (moyenne)	3 W
Consommation (max)	5 W
Tension de fonctionnement	5 V
Operating voltage	5 V
Consommation électrique (idle)	0,03 W

Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	1500 G
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	46 g
Hauteur	6,8 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	69,8 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé

84717070



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr