

Samsung 870 EVO 4 To 2.5" Série ATA III V-NAND MLC

Neuf

SSD SATA 2,5" de 4 To pour PC, conçu pour tâches courantes et traitement vidéo 4K/8K. Débit séquentiel 560/530 Mo/s, interface Série ATA III 6 Gbit/s, V-NAND MLC et contrôleur MKX. Endurance jusqu'à 2400 To écrits, MTBF 1 500 000 h. Jusqu'à 98k/88k IOPS (lecture/écriture). Chiffrement AES 256-bit, TRIM, S.M.A.R.T., compatible Windows, macOS et Linux.

EAN : 8806090545894

Réf. : MZ-77E4T0B/EU

Capacité du Solid State Drive (SSD): 4 To

Interface: Série ATA III

Facteur de forme SSD: 2.5"

Capacité disque dur:

Vitesse de lecture: 560 Mo/s

Vitesse d'écriture: 530 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Samsung**, dont la référence est **MZ-77E4T0B/EU**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Classe TBW	2400
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Vista
Temps moyen entre pannes	1500000 h
Support TRIM	Oui
Support S.M.A.R.T.	Oui
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif)	Oui
Vitesse d'écriture	530 Mo/s
Vitesse de lecture	560 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Le chiffrement matériel	Oui
composant pour	PC
NVMe	Non
Interface	Série ATA III
Capacité du Solid State Drive (SSD)	4 To
Facteur de forme SSD	2.5"
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Type de mémoire	V-NAND MLC
Type de contrôleur	Samsung MKX
Écriture aléatoire (4KB)	88000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	98000 IOPS

Puissance

Consommation électrique (idle)	0,035 W
Consommation d'énergie (moyenne)	2,5 W
Consommation (max)	5 W
Tension de fonctionnement	5 V

Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	1500 G
-------------------------------	--------

Température d'opération 0 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids	86 g
Hauteur	7 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	100 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Hauteur du colis	20 mm
Profondeur du colis	100 mm
Largeur du colis	145 mm
Poids du paquet	96 g

Autres caractéristiques

Couleur du produit Noir

Données logistiques

Code du système harmonisé 84717070



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)