

LG 55VSH7J-H.AEU mur d'écrans vidéos

Intérieure

Neuf

Écran 55 pouces IPS Full HD pour affichage dynamique intérieur, pensé pour murs d'images et vitrines avec fonctionnement 24/7. Cadres latéraux 0,44 mm et luminosité 700 cd/m² pour une visibilité homogène. Installation portrait/paysage, VESA 600x400. Connectique: DP in/out, 2x HDMI, DVI-D, LAN x2, RS-232C pour chaînage et contrôle à distance.

EAN : 8806091383013
Réf. : 55VSH7J-H

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **55VSH7J-H**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

horaires de service (heures/jours)	24/7
Vie du panneau	60000 h
Profondeur de couleurs	10 bit
Palette de couleurs	72%
Taux de diffusion	28%
Taux de rafraîchissement natif	50 Hz
Temps de réponse	8 s
Taux de contraste	1100:1
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Luminosité de l'écran	700 cd/m ²
Format d'image	16:9
Type de panneau	IPS
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	55"

Design

Couleur du produit	Noir
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Montage mural	Oui
Largeur du cadre (côté)	0,44 mm
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure

Connectivité

HDCP	Oui
Version HDCP	1.4/2.2
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
RS-232C	Oui
Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Ethernet/LAN	Oui

DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	2

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	120-240 V
Consommation (max)	260 W
Consommation électrique typique	220 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	16,8 kg
Hauteur	681,2 mm
Profondeur	86,5 mm
Largeur	1210,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	23,6 kg
Hauteur du colis	855 mm
Profondeur du colis	263 mm
Largeur du colis	1353 mm
Télécommande fournie	Oui
Kit de montage	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, LAN (RJ-45)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France