

LG 49VL5PJ-A Écran d'affichage dynamique Conception panoramique 124,5 cm (49") 500 cd/m² Full HD Noi

Neuf

Écran d'affichage dynamique 49" Full HD pour un usage 24/7 en orientation paysage. Dalle IPS à rétroéclairage LED direct, 500 cd/m², 60 Hz, 1,07 milliard de couleurs, angles 178° et temps de réponse 8 ms. Bords fins (1,25/2,25 mm). Connectique: 2 HDMI 2.2, DisplayPort, DVI-D, RS-232C, LAN et USB. Montage VESA 600x400. Contraste 1000:1 et durée de vie nominale 60000 h.

EAN : 8806091383150
Réf. : 49VL5PJ

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **49VL5PJ**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de diffusion	3%
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Durée de vie nominale	60000 h
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	49"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS

Connectivité

RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.2

Design

Largeur du cadre (côté)	1,25 mm
Largeur du cadre (en bas)	2,25 mm
Largeur du cadre (en haut)	2,25 mm

Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Conception du produit	Conception panoramique

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Utilité	Commercial

Puissance

Dissipation thermique	375 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation électrique typique	110 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	73 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Poids et dimensions

Afficher le poids	17,8 kg
Afficher hauteur	607,8 mm
Afficher profondeur	89,7 mm
Largeur d'affichage	1077,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	21,9 kg
Hauteur du colis	756 mm
Profondeur du colis	247 mm
Largeur du colis	1198 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	DisplayPort, LAN (RJ-45), Énergie
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)