

LG 55VH7J-H Ecran d'affichage dynamique Conception panoramique 139,7 cm (55") 700 cd/m² Full HD Noir

Écran professionnel 55" Full HD pour affichage dynamique en vitrine lumineuse, conçu pour un fonctionnement 24/7. Dalle IPS 700 cd/m², angles 178°, 8 ms, 60 Hz. Connectique: 2x HDMI 2.2, DisplayPort, DVI-D, LAN, RS-232C et USB pour réseau et pilotage. VESA 600x400, rétroéclairage LED direct, durée de vie 60 000 h pour une visibilité constante.

EAN : 8806091407658
Réf. : 55VH7J-H

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **55VH7J-H**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de diffusion	28%
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Durée de vie nominale	60000 h
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	700 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	55"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS

Connectivité

RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.2

Design

Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

Conception du produit

Conception panoramique

représentation / réalisation

horaires de service (heures/jours)

24/7

Affichage à l'écran (OSD)

Oui

Utilité

Commercial

Puissance

Fréquence d'entrée AC

50/6 Hz

Tension d'entrée AC

100-240 V

Consommation électrique (arrêt)

0,5 W

Consommation électrique typique

250 W

Plage d'efficacité énergétique

A à G

Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures

157 kWh

Classe d'efficacité énergétique (SDR)

G

Poids et dimensions

Afficher le poids

18,8 kg

Afficher hauteur

683 mm

Afficher profondeur

86,9 mm

Largeur d'affichage

1212,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet

31 kg

Hauteur du colis

855 mm

Profondeur du colis

263 mm

Largeur du colis

1353 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus

DisplayPort, Énergie, RS-232

Télécommande fournie

Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)

10 - 80%

Température d'opération

0 - 40 °C

Données logistiques

Pays d'origine

Corée du sud

Réseau

Ethernet/LAN

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr