

LG 49UH5J-H Ecran plat de signalisation numérique 124,5 cm (49") LED Wifi 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir

Neuf

Écran d'affichage dynamique 49" 4K IPS conçu pour un fonctionnement continu 24/7 en paysage ou portrait en intérieur. Luminosité 500 cd/m² et larges angles 178° pour une bonne lisibilité; WebOS et Wi-Fi pour la gestion intégrée; connectique (3 HDMI, sortie HDMI, DisplayPort, DVI-D, USB, RS-232C, Ethernet), OPS et HDCP 1.4/2.2; IP5X, VESA 300×300, haut-parleurs intégrés.

EAN : 8806091657114
Réf. : 49UH5J-H

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **49UH5J-H**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	28%
Vie du panneau	50000 h
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1
Taux de contraste	1000:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	49"
Rétroéclairage LED	Edge-LED
Type de panneau	IPS

Connectivité

Port infrarouge	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	USB Type-A
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports HDMI	4

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Design

Largeur du cadre (en bas)	1,44 cm
Largeur du cadre (côté)	9,9 mm
Largeur du cadre (en haut)	9,9 mm
Norme VESA	300 x 300 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP5X
Version HDCP	1.4/2.2
Open Pluggable Specification (OPS)	Oui
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	21
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Suédois, Turc
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Multi-affichage pris en charge	Oui
Utilité	Commercial

Puissance

Dissipation thermique	342 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation électrique typique	100 W

Système informatique

Système d'exploitation installé	WebOS
---------------------------------	-------

Poids et dimensions

Poids (avec support)	16 kg
Hauteur (support inclus)	694,3 mm
Profondeur (support inclus)	290 mm
Largeur appareil (support inclus)	1098,6 mm
Afficher le poids	15,4 kg
Afficher hauteur	644,5 mm
Afficher profondeur	39,9 mm
Largeur d'affichage	1098,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	18,8 kg
Hauteur du colis	775 mm
Profondeur du colis	162 mm
Largeur du colis	1197 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Type de télécommande	IR
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Mémoire interne	16 Mo
Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Compliance certificates	CE

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)