

75" Outdoor Signage OHA 4K

Écran d'affichage extérieur 75" 4K conçu pour un fonctionnement 24/7. Sa luminosité 3500 cd/m² et le traitement antireflet assurent une lisibilité élevée. Boîtier IP56, verre trempé IK10 et ventilation assurent une résistance aux intempéries (-30 à 50 °C). MagicINFO Player S7 sous Tizen et capteur de luminosité facilitent une diffusion fluide et adaptée.

EAN : 8806092748798
Réf. : LH75OHAEBGBXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH75OHAEBGBXEN**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	72%
Domaine de numérisation horizontale	30 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	30 - 75 Hz
Taux de diffusion	2,5%
Pixel frequency (max)	77 MHz
Épaisseur du verre	5 mm
Glass film	SR Film
Zone d'affichage active (l x h)	927,94 x 1649,66 mm
Pas de pixel	429,6 x 429,6 mm
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	14 ms
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	3500 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	75"
Type de panneau	ADS

Connectivité

Sortie Audio PC	Oui
Power output	No
3G Dongle	Non
Port infrarouge	Non
Interface RS-232	Oui
RS-232C	Oui
Entrée audio PC	Non
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Version de DisplayPort	1.2
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1

Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0

Design

Bezel colour	Black
Largeur du cadre (en bas)	5,98 cm
Montage VESA	Non
Couleur du produit	Noir
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	1200 W

Système informatique

Mémoire interne	8 Go
-----------------	------

Poids et dimensions

Afficher le poids	134 kg
Afficher hauteur	1053,4 mm
Afficher profondeur	130 mm
Largeur d'affichage	1774,8 mm
Poids	134 kg
Hauteur	1053,4 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	1774,8 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	150 kg
Hauteur du colis	1251 mm
Profondeur du colis	367 mm

Largeur du colis 1932 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Télécommande fournie	Oui
Support inclus	Non

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	-30 - 50 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Caractéristiques

Montage mural	Non
---------------	-----

Autres caractéristiques

Format d'image	16:9
Sortie Vidéo	No
Temps de réponse	14 s
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Métal
Entrée audio	N
Sortie audio	Y
Bluetooth	Non

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)