

75" Window Signage OMA 4K

Écran vitrine 75" pour affichage paysage 24/7, conçu pour la promotion en façade. UHD 4K et 4000 cd/m² pour une lisibilité en plein soleil, y compris avec lunettes polarisées. Upscaling via Crystal Processor 4K et couleurs Dynamic Crystal. Lecteur MagicINFO sous Tizen 5.0, Wi-Fi, design 85,4 mm, protection IP5X pour un usage durable. HDMI/DP, RS-232 pour intégration.

EAN : 8806092748811
Réf. : LH75OMAEBGBXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH75OMAEBGBXEN**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Pas de pixel	0,4296 x 0,4296 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	14 ms
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	75"
Palette de couleurs	72%
Espace de couleur RGB	NTSC
Domaine de numérisation horizontale	15 - 85 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Pixel frequency (max)	77 MHz
Écran tactile	Non
Luminosité de l'écran	4000 cd/m ²
Type de panneau	ADS
Taux de diffusion	2,5%
Technologie d'affichage	LCD

Connectivité

Interface RS-232	Oui
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Commande (IR) entrée	1
Port infrarouge	Oui
Version de DisplayPort	1.2
DisplayPorts en	1
Port DVI	Non

Design

Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Bezel colour	Charcoal Black
Largeur du cadre (en haut)	2,39 cm
Largeur du cadre (côté)	2,39 cm
Largeur du cadre (en bas)	2,39 cm
Forme d'écran	Plat

représentation / réalisation

Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Utilité	Universel
horaires de service (heures/jours)	24/7

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation électrique typique	900 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W

Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 5.0
Intégré dans le processeur	Oui
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	37,2 kg
Afficher hauteur	981,1 mm
Afficher profondeur	85,4 mm
Largeur d'affichage	1703,1 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	48,5 kg
Hauteur du colis	1144 mm
Profondeur du colis	215 mm

Largeur du colis 1890 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H) 10 - 80%

Température d'opération 0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé 85285210

Certificat

Certification Class A 60950-1

Détails techniques

Sortie audio (prise mini jack) 1

Autres caractéristiques

Ports d'entrée RS-232 1

Ports de sortie RS-232 1

Sortie Vidéo 1

ports d'entrée RJ-45 1

Réseau

Wifi Oui

Ethernet/LAN Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)