

55" Window Signage OMN-S Dual

Écran professionnel double face 55" pour vitrine, conçu pour une orientation verticale. La face extérieure offre 3000 cd/m² en Full HD pour rester lisible en plein soleil, la face intérieure diffuse des informations en magasin. Gestion intégrée via MagicINFO Player S7 sous Tizen 5.0, Wi-Fi, IP5X, et câblage simplifié avec un seul cordon d'alimentation et un seul câble LAN.

EAN : 8806094036091
Réf. : LH55OMNDSGBXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH55OMNDSGBXEN**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	6000:1
Temps de réponse	6 ms
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	3000 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	55"
Palette de couleurs	72%
Espace de couleur RGB	NTSC
Pixel frequency (max)	594 MHz
Pas de pixel	0,63 x 0,63 mm
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Type de panneau	VA

Connectivité

Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Commande (IR) entrée	1
Port infrarouge	Oui
Nombre de ports USB	2
Version HDMI	2.0

Design

Couleur du produit	Noir
Mise en page	verticale
Installation prise en charge	Intérieur & extérieur

Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Largeur du cadre (en haut)	2,28 cm
Largeur du cadre (côté)	2,28 cm
Largeur du cadre (en bas)	2,28 cm
Forme d'écran	Plat

représentation / réalisation

Utilité	Universel
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	500 W

Poids et dimensions

Afficher le poids	42 kg
Afficher hauteur	1299 mm
Afficher profondeur	69,5 mm
Largeur d'affichage	726,8 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 5.0
Intégré dans le processeur	Oui
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

Informations sur l'emballage

Volume de l'emballage	52000 cm ³
Hauteur du colis	1466 mm
Profondeur du colis	367 mm
Largeur du colis	940 mm

Certificat

Certification Class A 60950-1

Autres caractéristiques

Mémoire flash 8000 Mo

Ports d'entrée RS-232 1

Réseau

Ethernet/LAN Oui

Wifi Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)