

55" Window Signage OMB 4K

Écran vitrine 55" 4K pour diffusion 24/7 en orientation paysage. Sa luminosité 3000 cd/m² assure la lisibilité en plein soleil et le contraste 1200:1 améliore la lecture. Lecteur MagicINFO sous Tizen 5.0 et Wi-Fi pour une gestion simplifiée des contenus. Design fin, fixation VESA 400x400, résistance à la poussière IP5X. HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, RS-232 et USB.

EAN : 8806094042221
Réf. : LH55OMBEBGBXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH55OMBEBGBXEN**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Taux de diffusion	1%
Pas de pixel	0,315 x 0,315 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	3000 cd/m ²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	55"
Type de panneau	ADS
Palette de couleurs	72%
Espace de couleur RGB	NTSC
Pixel frequency (max)	594 MHz
Écran tactile	Non

Connectivité

Port infrarouge	Oui
Interface RS-232	Oui
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0
Version de DisplayPort	1.2
Commande (IR) entrée	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Port DVI	Non

Design

Largeur du cadre (en bas)	1,91 cm
Largeur du cadre (côté)	1,91 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,91 cm
Norme VESA	400 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Bezel colour	Dark Blue Gray
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Universel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	450 W

Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 5.0
Intégré dans le processeur	Oui
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	23,1 kg
Afficher hauteur	724,2 mm
Afficher profondeur	54,5 mm
Largeur d'affichage	1253,4 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	29,1 kg
Hauteur du colis	879 mm

Profondeur du colis	178 mm
Largeur du colis	1420 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Caractéristiques

Montage mural	Oui
---------------	-----

Détails techniques

Sortie audio (prise mini jack)	Yes
Entrée audio (prise mini jack)	Non

Autres caractéristiques

Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
Sortie Vidéo	Yes
ports d'entrée RJ-45	1
ports de sortie RJ-45	1
Mémoire flash	8000 Mo

Certificat

Certification	Class A 60950-1
---------------	-----------------

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)