

## Samsung IF025R LED Intérieure

Neuf

Samsung IF025R. Résolution de l'écran: 384 x 216 pixels,  
Technologie d'affichage: LED, Luminosité de l'écran: 1000 cd/m²

EAN : 8806094224443  
Réf. : LH025IFRCLS/EN

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH025IFRCLS/EN**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Diode type                                      | 3-in-1 2121      |
| Angle de vision vertical                        | 160°             |
| Angle de vision horizontal                      | 160°             |
| Taux de rafraîchissement d'écran pris en charge | 50 Hz, 60 Hz     |
| Taux de rafraîchissement natif                  | 3240 Hz          |
| Température de la couleur (min)                 | 500 K            |
| Température de la couleur (max)                 | 6500 K           |
| Luminosité de l'écran                           | 1000 cd/m²       |
| Pas de pixel                                    | 2,5 x 2,5 mm     |
| Technologie d'affichage                         | LED              |
| Résolution de l'écran                           | 384 x 216 pixels |

### Design

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Code (IP) Internationale Protection | IP20       |
| Installation prise en charge        | Intérieure |

### Puissance

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz  |
| Tension d'entrée AC   | 100 - 240 V |
| Consommation (max)    | 502 W       |

### Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80%  |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C |

### Détails techniques

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Compliance certificates | Compatibilité électromagnétique (CEM) |
|-------------------------|---------------------------------------|

### Durabilité

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Certification | EMC Class A, Safety 60950-1 |
|---------------|-----------------------------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)