

146" The Wall All-in-One IAB 1.6

Samsung IA016B LED Intérieure

EAN : 8806094322644
Réf. : LH016IABMHS/EN

Neuf


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Affichage dynamique** est de **522kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH016IABMHS/EN**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Vie du panneau	150000 h
Profondeur de couleurs	16 bit
Angle de vision vertical	155°
Angle de vision horizontal	170°
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Taux de rafraîchissement natif	7680 Hz
Taux de contraste	22000:1
Température de la couleur (min)	2800 K
Température de la couleur (max)	10000 K
Luminosité de l'écran	1400 cd/m ²
Pas de pixel	1,68 x 1,68 mm
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	146"
Technologie d'affichage	LED

Design

Système d'exploitation installé	Tizen 6.5
Couleur du produit	Noir
Code (IP) Internationale Protection	IP20
Montage VESA	Oui
Mise en page	horizontale
Installation prise en charge	Intérieure

Connectivité

Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	3
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui

Puissance

Dissipation thermique	4,231 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	1280 W
Consommation électrique typique	860 W

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Durabilité

Certification	TÜV Low Blue Light, 62368-1, 60950-1, EMV
---------------	---

Poids et dimensions

Poids	168 kg
Hauteur	1814,4 mm
Profondeur	49 mm
Largeur	3225,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	301 kg
Hauteur du colis	2162 mm
Profondeur du colis	1000 mm
Largeur du colis	2000 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)