

Samsung VM46B-U LCD Intérieure

Neuf

Module 46" pour mur d'images dédié à l'affichage 24/7, en paysage ou portrait. Full HD, dalle IPS 500 cd/m² antireflet et angles 178° pour une lecture uniforme. Cadre 3,5 mm BtB et faible profondeur pour des assemblages fluides. Chaînage HDMI 2.0/DP 1.2 en UHD, IP5x antipoussière et récepteur IR central pour un contrôle simplifié. Adapté aux halls et salles de contrôle.

EAN : 8806094366082
Réf. : LH46VMBUBGBXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH46VMBUBGBXEN**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1200:1
Pas de pixel	0,53 x 0,53 mm
Format d'image	16:9
Type de panneau	IPS
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	46"
Technologie d'affichage	LCD
horaires de service (heures/jours)	24/7
Fréquence de balayage vertical	57 - 63 Hz
Domaine de numérisation horizontale	62,7 - 72,3 kHz
Temps de réponse	0,008 s
Rapport de contraste (dynamique)	45000:1
Luminosité de l'écran	500 cd/m ²
Fréquence de pixels	82 MHz

Design

Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Couleur du panneau	Noir
Couleur du produit	Noir
Largeur du cadre (côté)	1,25 mm
Largeur du cadre (en bas)	2,25 mm
Largeur du cadre (en haut)	2,25 mm

Connectivité

Port USB	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1

Port DVI	Oui
Quantité de ports HDMI	2
HDCP	Oui
Version HDCP	2.2
Quantité de ports d'entrée IR	1
Nombre de ports USB	1
RS-232C	Oui
Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
Version de DisplayPort	1.2
Version HDMI	2.0
Entrée audio	Oui
Sortie audio	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	128 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation électrique typique	160 W
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------

Poids et dimensions

Poids	15,7 kg
Hauteur	577 mm
Profondeur	69,9 mm
Largeur	1022 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	22,2 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	719 mm
Profondeur du colis	257 mm
Largeur du colis	1193 mm

Durabilité

Certification

FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE
(Europe) : EN55032 : 2012 or 2015
EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan)
: VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) :
Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 /
KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 (ITE EMI)
Class A / CNS14336-1 (ITE Safety) /
CNS15663 (RoHS)C-Tick (Australia) : AS/NZS
CISPR32:2015CCC(China) :GB/T9254-2008,
GB17625.1-2012GOST(Russia/CIS) : ROCT
CISPR 24-2013/ROCT CISPR 22:2005



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)