

# Samsung VM55B-U LED

## Intérieure

Neuf

Écran 55 pouces pour murs d'images dédié à l'affichage dynamique 24/7. Dalle IPS Full HD 500 cd/m<sup>2</sup>, angles 178° et traitement antireflet pour une lisibilité homogène. Cadre 3,5 mm BtB et profondeur 73,1 mm pour des assemblages discrets. Chaînage DP 1.2/HDMI en UHD multi-écrans, orientation horizontale/verticale, IP5x. VESA 600x400, contrôle RS-232/LAN.

EAN : 8806094366105  
Réf. : LH55VMBUBGBXEN

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH55VMBUBGBXEN**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

horaires de service (heures/jours)	24/7
Palette de couleurs	72%
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Temps de réponse	0,008 s
Luminosité de l'écran	500 cd/m <sup>2</sup>
Pas de pixel	0,63 x 0,63 mm
Type de panneau	IPS
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	55"
Taux de diffusion	25%
Domaine de numérisation horizontale	62,7 - 72,3 kHz
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	45000:1
Technologie d'affichage	LED
Fréquence de balayage vertical	57 - 63 Hz

### Design

Couleur du produit	Noir
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Largeur du cadre (en haut)	2,25 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,25 mm
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Montage mural	Oui

### Connectivité

Quantité de ports d'entrée IR	1
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui

Ports d'entrée RS-232	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports DVI-D	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	2
Version de DisplayPort	1.2
Version HDMI	2.0
Ports de sortie RS-232	1
Entrée audio	Oui
Sortie audio	Oui

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	165 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	220 W

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	10 - 90 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	21,2 kg
Hauteur	684,3 mm
Profondeur	73,1 mm
Largeur	1213,5 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	28,8 kg
Hauteur du colis	844 mm
Profondeur du colis	257 mm

Largeur du colis	1398 mm
Kit de montage	Oui

### Durabilité

Certification	FCC (USA) Part 15, Subpart B Class ACE (Europe) : EN55032 : 2012 or 2015 ? EN55024:2010 or EN 55035:2017VCCI (Japan) : VCCI CISPR32:2016 Class BKCC/EK (Korea) : Tuner : KN13 / KN20Tunerless : KN22 / KN24BSMI (Taiwan) : CNS13438 ( ITE EMI ) Class A / CNS14
---------------	---



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)