

Samsung VH55B-E LCD Intérieure

Neuf

Écran 55" pour murs d'images intérieurs, conçu pour une diffusion 24/7 en vitrine ou hall. Dalle IPS Full HD 700 cd/m², antireflet et angles 178° pour une lisibilité constante. Bordures ultrafines pour un rendu homogène, châssis 70,4 mm pour une intégration aisée. Chaînage DisplayPort 1.2/HDMI pour mosaïques UHD, montage H/V, VESA 600x400, IP5X.

EAN : 8806094415698
Réf. : LH55VHBEBGBXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH55VHBEBGBXEN**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	72%
Taux de diffusion	28%
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de contraste	1000:1
Luminosité de l'écran	700 cd/m ²
Pas de pixel	0,63 x 0,63 mm
Type de panneau	IPS
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	55"
horaires de service (heures/jours)	24/7
Fréquence de balayage vertical	47 - 63 Hz
Domaine de numérisation horizontale	57,3 - 70 kHz
Temps de réponse	0,008 s
Rapport de contraste (dynamique)	140000:1
Technologie d'affichage	LCD

Design

Couleur du panneau	Noir
Couleur du produit	Noir
Code (IP) Internationale Protection	IP5X
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Largeur du cadre (côté)	0,44 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,3 mm
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure

Connectivité

Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1

Port USB	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Quantité de ports HDMI	2
Quantité de ports d'entrée IR	1
Version de DisplayPort	1.2
Port DVI	Oui
Version HDMI	2.0
Entrée audio	Oui
Sortie audio	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	250 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	186 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Durabilité

Certification	FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/NZS CISPR32:2015 CCC (China) : GB/T 9254-2008, GB 17625.1-2012 BSMI (Taiwan) : CNS 13438
---------------	--

Poids et dimensions

Poids	19,5 kg
Hauteur	683 mm

Profondeur	70,4 mm
Largeur	1212,2 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	27,1 kg
Hauteur du colis	844 mm
Profondeur du colis	257 mm
Largeur du colis	1398 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)