

24" Outdoor Signage OHB

Affichage extérieur 24" Full HD pour vitrines et lieux publics, lisible en plein jour grâce à 1500 cd/m² et film AG/AR. Exploitation 24/7 en paysage ou portrait, fonctionnement de -30 à 50 °C, dalle IPS et verre de protection 3 mm. Tizen 6.5 avec SoC, Wi-Fi et Ethernet pour diffuser les contenus. Garantie constructeur 36 mois.

EAN : 8806094640731

Réf. : LH24OHBEBGBXEN

Taille de l'écran: 24"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR):

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Ecran Ordinateur Samsung**, dont la référence est **LH24OHBEBGBXEN**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Écran

Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Taux de diffusion	25%
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	1000:1
Temps de réponse	14 ms
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	1500 cd/m ²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	24"
Palette de couleurs	72%
Espace de couleur RGB	NTSC
Pixel frequency (max)	594 MHz
Épaisseur du verre	3 mm
Glass film	AG/AR Film
Type de panneau	IPS

Connectivité

Interface RS-232	Oui
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	2.0a
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	1

Design

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Extérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
Largeur du cadre (en haut)	2,19 cm
Largeur du cadre (côté)	2,19 cm
Largeur du cadre (en bas)	2,19 cm
Forme d'écran	Plat

représentation / réalisation

Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Utilité	Universel
horaires de service (heures/jours)	24/7

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique typique	90 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W

Système informatique

Système d'exploitation installé	Tizen 6.5
Intégré dans le processeur	Oui
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	8,4 kg
Afficher hauteur	342,4 mm
Afficher profondeur	59,8 mm
Largeur d'affichage	573 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10 kg
Hauteur du colis	438 mm

Profondeur du colis	140 mm
Largeur du colis	730 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	-30 - 50 °C

Certificat

Certification	Class A 60950-1, 62368-1
---------------	--------------------------

Autres caractéristiques

Mémoire flash	8000 Mo
Verre de protection	Oui
Bluetooth	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)