

VHC-R Razor Narrow Bezel Video Wall

Neuf

Écran 55" Full HD pour murs d'images, conçu pour un usage 24/7 en paysage ou portrait. Cadre 0,44 mm pour des assemblages discrets, dalle IPS 16:9 avec angles de vue 178°/178° et 500 cd/m² pour une lisibilité homogène en intérieur. HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, DVI-D, LAN et RS-232 avec HDCP 2.2 pour l'intégration et le pilotage. Montage VESA 600x400 pour une installation aisée.

EAN : 8806095363899
Réf. : LH55VMCRBGBXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH55VMCRBGBXEN**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Diagonale d'écran (cm) | 138 cm |
| horaires de service (heures/jours) | 24/7 |
| Palette de couleurs | 72% |
| Taux de diffusion | 28% |
| Fréquence de balayage vertical | 47 - 63 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 57,3 - 70 kHz |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Temps de réponse | 8 s |
| Taux de contraste | 1100:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000:1 |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m ² |
| Fréquence de pixels | 78 MHz |
| Pas de pixel | 0,63 x 0,63 mm |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 55" |
| Technologie d'affichage | LCD |

Design

| | |
|--|-----------------------|
| Couleur du produit | Noir |
| Norme VESA | 600 x 400 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Montage mural | Oui |
| matériau de cadre | Brillant |
| Largeur des bords biseautés de la mosaïque | 0,44 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 0,44 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 0,44 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 0,44 mm |
| Mise en page | horizontale/verticale |
| Installation prise en charge | Intérieure |

Connectivité

| | |
|-------------------------------------|-----|
| HDPCP | Oui |
| Version HDPCP | 2.2 |
| Quantité de ports d'entrée IR | 1 |
| Sortie Vidéo | Oui |
| Nombre de ports USB | 1 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ports d'entrée RS-232 | 1 |
| Ports de sortie RS-232 | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| DisplayPorts en | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports d'entrée HDMI | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |

Puissance

| | |
|---|-------------|
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 155 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Consommation d'énergie (en mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 250 W |

Conditions environnementales

| | |
|---|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

Durabilité

Certification

FCC (USA) Part 15, Subpart B Class B CE (Europe) : EN 55032:2015+A11:2020 / EN 55035:2017+A11:2020 / EN IEC 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2013+A1:2019 VCCI (Japan) : VCCI-CISPR32 : 2015 KC (Korea) : KS C 9832 / KS C 9835 RCM (Australia/ Newzealand) : AS/N CB (Europe) : IEC62368-1/EN62368-1 CCC (China) : GB 4943.1-2011 (Singapore) : PSB+IEC62368-1NOM (Mexico) : Tunerless : NOM-019-SCFI-1998IRAM (Argentina) : IRAM+IEC62368-1 SIRC (Saudi Arabia) : SASO+IEC62368-1 BIS (India) : IEC60950-1 / IS13252KC (Kore

Conformité à la durabilité

Oui

Poids et dimensions

| | |
|------------|----------|
| Poids | 16,8 kg |
| Hauteur | 681,7 mm |
| Profondeur | 69,9 mm |
| Largeur | 1211 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet | 25,1 kg |
| Hauteur du colis | 844 mm |
| Profondeur du colis | 257 mm |
| Largeur du colis | 1414 mm |

Détails techniques

Compliance certificates

CB, Federal Communications Commission (FCC)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)