

9100 PRO Heatsink PCIe® 5.0 NVMe™ M.2 SSD - 2 Neuf

TB

SSD M.2 2280 2 To pour PC et console, interface PCIe 5.0 x4 / NVMe 2.0. Conçu pour le traitement intensif: lectures séquentielles jusqu'à 14 700 Mo/s et écritures 13 400 Mo/s, IOPS aléatoires 1 850 000/2 600 000. Dissipateur intégré pour la stabilité. V-NAND TLC, chiffrement matériel AES-256, S.M.A.R.T. et TRIM. MTBF 1 500 000 h. Garantie 5 ans.

EAN : 8806095811666

Réf. : MZ-VAP2T0CW

Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To

Interface: PCI Express 5.0

Facteur de forme SSD: M.2

Vitesse de lecture: 14700 Mo/s

Vitesse d'écriture: 13400 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Samsung**, dont la référence est **MZ-VAP2T0CW**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Temps moyen entre pannes	1500000 h
Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui
Prise en charge de DevSlp (veille du dispositif)	Oui
Flux de données d'interface PCI Express	x4
Écriture aléatoire (4KB)	2600000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	1850000 IOPS
Vitesse d'écriture	13400 Mo/s
Vitesse de lecture	14700 Mo/s
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Le chiffrement matériel	Oui
composant pour	PC/Console de jeux
Type de mémoire	V-NAND TLC
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 5.0
Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Version NVMe	2.0

Puissance

Consommation électrique moyenne (lecture)	8,1 W
Consommation électrique moyenne (écriture)	7,9 W
Tension de fonctionnement	3,3 V
Consommation électrique DevSlp (mode veille)	4 mW
Consommation électrique (idle)	0,005 W
Consommation électrique (Ecriture)	7,9 W
Consommation électrique (Lecture)	8,1 W

Poids et dimensions

Poids	30 g
Hauteur	80,2 mm
Profondeur	8,88 mm
Largeur	80,2 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Hauteur du colis	24 mm
Profondeur du colis	165 mm
Largeur du colis	100 mm
Poids du paquet	80 g

Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	1500 G
Température d'opération	0 - 70 °C

Autres caractéristiques

Période de garantie	5 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)