

55" Outdoor FHD Signage OH55DX

Neuf

Samsung OH55DX. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 3500 cd/m², Type HD: Full HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Tizen. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806095845418
Réf. : LH55OHDEBGBXEN

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Samsung**, dont la référence est **LH55OHDEBGBXEN**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Samsung pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	72%
Domaine de numérisation horizontale	15 - 135 kHz
Fréquence de balayage vertical	24 - 75 Hz
Taux de diffusion	0%
Pixel frequency (max)	594 MHz
Épaisseur du verre	3 mm
Glass film	AG/AR Film
Pas de pixel	0,63 x 0,63 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Taux de contraste	6000:1
Temps de réponse	6 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	3500 cd/m²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LCD
Taille de l'écran	55"
Type de panneau	VA

Connectivité

Ports d'entrée HDBaseT	1
Interface RS-232	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Port DVI	Non
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.0

Audio

Haut-parleurs intégrés	Non
------------------------	-----

Design

Largeur du cadre (en haut)	2,49 cm
Largeur du cadre (côté)	2,49 cm
Largeur du cadre (en bas)	2,49 cm
Norme VESA	1186 x 560 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Installation prise en charge	Extérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP56
Version HDCP	2.2
horaires de service (heures/jours)	24/7
Utilité	Individuel

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	580 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	8,0
Système d'exploitation installé	Tizen
Intégré dans le processeur	Non
Système informatique	Non

Poids et dimensions

Afficher le poids	36,7 kg
Afficher hauteur	731,4 mm
Afficher profondeur	69 mm
Largeur d'affichage	1260,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	47,1 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	844 mm
Profondeur du colis	191 mm
Largeur du colis	1398 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	-30 - 50 °C

Réseau

Wifi	Non
Ethernet/LAN	Oui

Détails techniques

Sortie audio (prise mini jack)	1
Compliance certificates	Compatibilité électromagnétique (CEM)

Autres caractéristiques

Mémoire flash	8000 Mo
Ports d'entrée RS-232	1
Ports de sortie RS-232	1
Luminosité de l'écran (maximum)	4000 cd/m²



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France