

LG 55XS4P Ecran d'affichage dynamique Ecran plat de signalisation numérique 139,7 cm (55") LED 4000

Neuf

LG 55XS4P. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 4000 cd/m², Type HD: Full HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806096166222
Réf. : 55XS4P

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **55XS4P**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	3%
Vie du panneau	50000 h
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Taux de contraste	1000:1
Temps de réponse	9 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	Full HD
Luminosité de l'écran	4000 cd/m²
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	55"
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	IPS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Commande (IR) sortie	1
Commande (IR) entrée	1
Port infrarouge	Oui
RS-232C	Oui
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	USB Type-A
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	1
Port USB	Oui
DisplayPorts sur	1
DisplayPorts en	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2

Quantité de ports DVI-D	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité de ports HDMI	2

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Bezel colour	Black
Largeur du cadre (en haut)	1,2 cm
Largeur du cadre (côté)	9,9 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,2 cm
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Forme d'écran	Plat
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Extérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

HDCP	Oui
Version HDCP	1.4
horaires de service (heures/jours)	24/7
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Nombre de langues OSD	22
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Utilité	Individuel

Puissance

Dissipation thermique	1280 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	400 W

Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation électrique typique	375 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	6,0
Système d'exploitation installé	WebOS
Mémoire interne	16 Go
Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
Système informatique	Oui

Poids et dimensions

Afficher le poids	26 kg
Afficher hauteur	709,4 mm
Afficher profondeur	85,4 mm
Largeur d'affichage	1235,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	31,2 kg
Hauteur du colis	231 mm
Profondeur du colis	844 mm
Largeur du colis	1360 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Caractéristiques

Dissipation thermique (max)	1365 BTU/h
Adapté à une utilisation extérieure	Oui

Détails techniques

Année de lancement	24
--------------------	----

Autres caractéristiques

Manuel d'utilisation

Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

