

LG 75UH5N-M Ecran d'affichage dynamique Ecran plat de signalisation numérique 190,5 cm (75") LED Wif

Neuf

LG 75UH5N-M. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 190,5 cm (75"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806096233672
Réf. : 75UH5N-M

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **75UH5N-M**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	95%
Profondeur de couleurs	8 bit
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Vie du panneau	50000 h
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	500 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	75"
Rétroéclairage LED	Edge-LED
Type de panneau	ADS
Rétroéclairage à LED	Oui

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Connecteur USB	USB Type-A
Version USB	2.0
Nombre de ports USB	2
Port USB	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Port DVI	Non
Quantité de ports d'entrée HDMI	3

Quantité de ports HDMI	3
------------------------	---

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
--------------------------	------

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Design

Largeur du cadre (en bas)	1,29 cm
---------------------------	---------

Norme VESA	600 x 400 mm
------------	--------------

Montage VESA	Oui
--------------	-----

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Mise en page	horizontale
--------------	-------------

Installation prise en charge	Intérieure
------------------------------	------------

Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique
-----------------------	---------------------------------------

représentation / réalisation

HDCP	Oui
------	-----

Contrôle automatique de la luminosité	Oui
---------------------------------------	-----

Code (IP) Internationale Protection	IP5X
-------------------------------------	------

Version HDCP	1.4/2.2/2.3
--------------	-------------

horaires de service (heures/jours)	24/7
------------------------------------	------

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
---------------------------	-----

Utilité	Universel
---------	-----------

Puissance

Dissipation thermique	546 BTU/h
-----------------------	-----------

Fréquence d'entrée AC	50-60 Hz
-----------------------	----------

Tension d'entrée AC	100-240 V
---------------------	-----------

Consommation (max)	247 W
--------------------	-------

Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
--------------------------------------	-------

Consommation électrique typique	160 W
---------------------------------	-------

Système informatique

Version du système d'exploitation	6,0
-----------------------------------	-----

Système d'exploitation installé	WebOS
---------------------------------	-------

Mémoire interne	16 Go
-----------------	-------

Type de système informatique	Système sur puce (System on Chip ou SoC)
------------------------------	--

Système informatique	Oui
----------------------	-----

Poids et dimensions

Afficher le poids	35,7 kg
Afficher hauteur	958,7 mm
Afficher profondeur	29,7 mm
Largeur d'affichage	1679,5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	44 kg
Hauteur du colis	1115 mm
Profondeur du colis	200 mm
Largeur du colis	1820 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, Phone
Piles fournies	Oui
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

Dissipation thermique (max)	843 BTU/h
-----------------------------	-----------

Détails techniques

Horloge en temps réel (RTC)	Oui
-----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Plug and Play	Oui
Sortie audio	1



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France