

LG 86UL3Q-E Ecran d'affichage dynamique Ecran plat de signalisation numérique 2,18 m (86") LED Wifi

Neuf

LG 86UL3Q-E. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 16/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir

EAN : 8806096497531
Réf. : 86UL3Q-E

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **86UL3Q-E**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	1%
Durée de vie nominale	30000 h
Saturation des couleurs	80%
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Rapport de contraste (dynamique)	1000000:1
Taux de contraste	1200:1
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Écran tactile	Non
Type HD	4K Ultra HD
Luminosité de l'écran	350 cd/m²
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Technologie d'affichage	LED
Taille de l'écran	86"
Type de panneau	ADS

Connectivité

Sortie Audio PC	Oui
RS-232C	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Port USB	Oui
Quantité de ports HDMI	3
Version HDMI	2.2/1.4

Audio

Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Bezel colour	Black
Largeur du cadre (en haut)	1,29 cm

Largeur du cadre (côté)	1,29 cm
Largeur du cadre (en bas)	1,29 cm
Norme VESA	600 x 600 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir
Mise en page	horizontale/verticale
Installation prise en charge	Intérieure
Conception du produit	Écran plat de signalisation numérique

représentation / réalisation

Navigateur Web	Oui
Prise en charge webRTC	Oui
horaires de service (heures/jours)	16/7
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Utilité	Commercial

Puissance

Génération de chaleur (max)	979,284 BTU/h
Génération de chaleur (typique)	699,489 BTU/h
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (mode économique)	0,5 W
Consommation (max)	287 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation électrique typique	205 W

Système informatique

Version du système d'exploitation	6,1
Système d'exploitation installé	WebOS
Mémoire interne	8 Go

Poids et dimensions

Afficher le poids	31,8 kg
Afficher hauteur	1098 mm
Afficher profondeur	60 mm

Largeur d'affichage	1926,6 mm
---------------------	-----------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	42,6 kg
Hauteur du colis	220 mm
Profondeur du colis	1255 mm
Largeur du colis	2080 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Énergie
Télécommande fournie	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	0 - 40 °C

Détecteurs

Capteur de température	Oui
Gyroscope	Oui

Réseau

Wifi	Oui
Ethernet/LAN	Oui

Détails techniques

Compliance certificates	CB, CE, Compatibilité électromagnétique (CEM), Federal Communications Commission (FCC)
-------------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)