

LG 65TR3BQ-B tableau blanc interactif 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir

Neuf

LG 65TR3BQ-B. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels.

Puissance de haut-parleur: 16 W. Couleur du produit: Noir, Norme VESA: 600 x 400 mm, Certification: CB / NRTL, FCC Class "A" / CE / KC, ErP. Consommation (max): 360 W, Consommation électrique typique: 127 W, Consommation électrique (arrêt): 0,5 W. Largeur: 1491 mm, Hauteur: 899 mm, Profondeur: 98 mm

EAN : 8806096536643
Réf. : 65TR3BQ-B

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique LG**, dont la référence est **65TR3BQ-B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LG pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Précision tactile	1.5 mm
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Temps de réaction du système tactile	10 ms
Nombre de points de contact simultanés	40
Type d'écran tactile	Infrarouge
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Écran tactile	Oui
Temps de réponse	6,5 ms
Taux de contraste	5000:1
Rétroéclairage LED	LED directe
Type de panneau	VA
Rétroéclairage à LED	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	350 cd/m²
Taille de l'écran	65"

Audio

Puissance de haut-parleur	16 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Projecteur

Construit dans le projecteur	Non
------------------------------	-----

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Connectivité

Port RS-232	1
Port de sortie S/PDIF	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports RGB	1
Quantité de ports de sortie HDMI	1

Quantité de ports HDMI	3
Quantité de ports USB de type C	1
Quantité de ports USB 2.0 de type A	4
Quantité de Ports USB 2.0	1

Ergonomie

Certification	CB / NRTL, FCC Class "A" / CE / KC, ErP
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation électrique typique	127 W
Consommation (max)	360 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	32,1 kg
Hauteur	899 mm
Profondeur	98 mm
Largeur	1491 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	1014 mm
Profondeur du colis	185 mm
Largeur du colis	1628 mm

Contenu de l'emballage



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)